

油漆絮凝剂 油漆污水絮凝剂 油漆絮凝剂AB

产品名称	油漆絮凝剂 油漆污水絮凝剂 油漆絮凝剂AB
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:油漆絮凝剂AB 产品质量:稳定 效果:见效快
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆絮凝剂 油漆污水絮凝剂 油漆絮凝剂AB厂家-

苏州恒信达环保, 恒信达油漆絮凝剂AB剂使用投加量省, 可降低污水处理成本

油漆絮凝剂A是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分, 适用于湿式喷漆室的环境控制, 避免循环水泵、滤筛及喷嘴阻塞。油漆絮凝剂A包裹漆渣, 使漆水分离。油漆絮凝剂B将水帘喷漆室涂装生产线的循环水池漆渣絮凝。经A作用后的循环水电荷转移后使漆水分离, 形成不稳定的细小颗粒; 此时加入油漆絮凝剂B可将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚。

油漆絮凝剂AB剂主要分为a剂和b剂两种组分。a剂可降低漆雾黏性, 是利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离, 能与疏水性的油结合在一起, 能包裹凝聚漆渣。b剂是一种高分子聚合物, 配合a剂于喷漆循环水系统中, 使被降低粘性的油漆颗粒悬浮分离并上浮形成浮渣; 可减少油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积, 便于清理。

使用事项:

- 1、一般按照总循环水量的0.2%-0.5%加入A剂和B剂, 具体添加量根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入喷漆量的10%-15%的A剂和B剂, 各种不同类别的油漆加入量会有不同。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间, 如不在此范围内要调整PH值。

4、在循环水池吸水口处加入A剂，在出水口处加入B剂。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

油漆絮凝剂 油漆污水絮凝剂 油漆絮凝剂AB厂家-苏州恒信达环保

油漆絮凝剂AB剂怎么使用方法？

油漆絮凝剂AB剂是用来处理喷漆循环水的，将水中的漆渣通过AB剂的作用，絮凝上浮起来。由于油漆絮凝剂的絮凝上浮效果，随着使用方法的不同而差别很大。只有正确使用油漆絮凝剂才能将其效果发挥处理。

首先需要调节污水的pH值，达到A剂合适的使用环境。然后根据落漆量来调节A剂的投加量。

其次在选择使用B剂时，需要根据不同的漆渣、不同的现场处理效果来选择使用不同的B剂。如果将以上几点充分考虑，则油漆絮凝剂AB剂的使用效果可发挥出来。

油漆絮凝剂 油漆污水絮凝剂 油漆絮凝剂AB厂家-
苏州恒信达环保，恒信达油漆絮凝剂AB剂使用投加量省，可降低污水处理成本。