锡林郭勒盟一体化污水提升装置

产品名称	锡林郭勒盟一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

雨水泵站主要用于低洼地带、桥涵积水、小区地势低处的雨水排放。 标准立式预制泵站带有内部维修平 台和地面控制柜,在工厂内预装和测试完成,现场安装方便时间短,系统可靠。控制柜放在顶盖上或放 在地面上,也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间,可设起吊装置,便于水泵和格栅安装 维护。 雨水泵站:常规雨水泵站流量较大,一体化泵站没法满足水量要求。有多个标准罐体组合,并对 进水管和出水管进行流量设计,满足瞬间流量需求,稳定运行。 配件标准:所有配件都在工厂内设计、 制造完成,包括压力管路、检修平台、进出水管等,出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集 成:泵站作为一体化设备,成套提供:筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装 置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观:泵站全部埋与地下,地面 只留有检修孔和控制箱,也可选配景观式管理房置于地上,与周围环境相协调。 成本节约:泵站为成套 供应,现场只需要将泵站整体安装,极大减少了土建施工周期和工程成本,降低了业主的整体投资。 使 用寿命:泵站筒体材质为玻璃钢材质,内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质,无需维护保养,正常寿 命可达20年以上。 检修方便:水泵和格栅均配有提升导轨,检修时可以快速的拆除和安装。 锡林郭勒盟一体化污水提升装置 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制 系统,再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时,控制 系统会控制水泵启动,这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时,系 统会控制水泵停运行这样循环反复。 一体化污水提升装置 锡林郭勒盟一体化污水提升装置 泵站为成套 供应,所有内部安装调试工作在工厂内完成,现场只需将泵站整体安装,极大地减少了土建施工周期和 工程成本,降低了业主的整体投资。 泵站筒体材质为玻璃钢材质,内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐 材质,无需保养,正常使用寿命可达7年以上。一体化污水提升装置企业的价值链可以有很多种观察的 角度。从产品的全生命周期,价值链从设计、采购、制造、运输、销售、售后的整个链条分解展开。从 供应链的角度,可以从各级供应商、企业、到客户展开。从订单的入口、订单分解、外协采购、各个车 间加工生产、总装、包装、装船、运输、客户验收是一条更加重要的价值链。我们还可以从一个工单的 工序生产过程展开价值链。价值链告诉我们在哪几个环节附加值。这些分析可以提示我们劲往哪里使 , 钱和精力放在哪里效率。