

高压闭孔板填缝

产品名称	高压闭孔板填缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

我们在生活中听到的多数都是聚乙烯泡沫板，聚乙烯闭孔泡沫棒和聚乙烯闭孔泡沫板材质上和用途及其本身的特点都是一样的，只是一个为圆柱体，一个为板材，聚乙烯泡沫板亦可裁成条状使用，且运输方便。他们通用于各种混凝土伸缩缝填充及伸缩缝防水。聚乙烯泡沫板棒是一种防水、绝热材料，主要用于建筑保温、冷库、公路、铁路路基等领域。聚乙烯泡沫棒是一种热塑性资料,选用国产的聚乙烯树脂与发泡剂以及其他化学助剂混合,经连续挤出发泡制成的闭孔型产品,每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡,内含空气的体积为98%以上。

聚乙烯闭孔泡沫板填缝板施工方法

1、闭孔泡沫板运输

(1) 闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。

(2) 产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。

2、闭孔泡沫板储存

(1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。

(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

3、闭孔泡沫板安装

(1) 闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

(2) 在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施

工。

(3) 结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

(4) 闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且接缝平整。

4、砼施工过程中的保护

(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；

(2) 砼浇筑过程中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑挤压造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

5、施工技术要求及质量标准

(1) 闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

(2) 建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：

密度为 120 ± 5

kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 。

(3) 聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要接缝部位连接严密。