

无锡氙灯耐气候老化试验箱操作简单使用寿命长

产品名称	无锡氙灯耐气候老化试验箱操作简单使用寿命长
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:w/SN-150 内箱尺寸:500×500×600 氙灯光源:风冷式氙弧
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

产品详情

型号规格：SN-150

- 1、工作室尺寸（mm）：500×500×600 外尺寸：1000×1050×1500（宽*深*高）
- 2、温度范围：RT+10 ~ 70
- 3、湿度范围：20%~98% R.H（黑循环时）；光循环时：40%-70%
- 4、黑板温度：63 ~ 95（光循环时）
- 5、温度波动度：±0.5
- 6、温度均匀度：±2.0
- 7、湿度波动度：+2%~-3% R.H
- 8、玻璃窗滤光器：硼硅玻璃
- 9、氙灯光源：风冷式氙弧
- 10、氙灯功率：1.8KW

- 11、灯管数量：1支；标配国产灯管(寿命1000h左右)。
- 12、降雨时间：1~9999分钟，连续降雨可调
- 13、降雨周期：1~240分钟，间隔（断）降雨可调
- 14、喷水嘴孔径：0.8mm
- 15、淋雨水压：78~127kpa
- 16、喷水周期（喷水时间/不喷水时间）：18min/102min
- 17、光照周期连续可调时间1~999小时
- 18、可见光谱波长:400nm~800nm辐照度范围550W/m²—1100W/m²,累积光照能量14000~67000KJ/m²；（
- 19、紫外光波长：窄带340nm辐照度范围0.51W/m²。
- 20、紫外光波长：宽带300nm-400nm辐照度范围60W/m²。

辐照度可调，本台设备：可见光/紫外光窄带/紫外光宽带，可以全做，也可以三选一，三选二订做。

- 21、本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造。

同时符合（GB/T1865-97、GB/T9344-88、GB/T16422.2、GB/T2423.24-1995、