

钢铝复合暖气片厂家 SCGLYZ8-7.5钢铝复合暖气片 厂家直营

产品名称	钢铝复合暖气片厂家 SCGLYZ8-7.5钢铝复合暖气片 厂家直营
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	12.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:7575钢铝复合 产地:河北冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

7575铜铝复合暖气片欢迎咨询

安装在窗下是好的选择。因为，家里温度低的地方，大多都是在窗户附近。而把暖气安装在窗户下，主要是为了当人靠近寒冷的窗户时，不会明显感觉到有冷气流侵入。家里装了暖气片的，有没有发现大多都是安装在窗户下？这难道也是有什么讲究吗？不过有些杠精就要说了“我家就是安装了在墙面的啊，哪有这么多要求！”直到听了说完，才知道原来才知好处这么多！集生产销售为一体，主要销售产品为铜（钢）铝复合暖气片钢柱暖气片卫浴暖气压铸铝暖气片钢翅片暖气铸铁暖气。

7575钢铝复合暖气片欢迎咨询

钢铝复合暖气片在同宽度和厚度的条件下，高度越高，其散热量也就会越大。铜铝复合暖气片热传导性是按照铝合金计算的，铝合金的热传导为237W/mK，比其他暖气片采用的钢热传导性更好。此种型号的

铜铝复合暖气片散热量为400W/柱，钢铝复合暖气片之1600*80*60mm钢铝复合暖气片的这种型号散热量为散热量145W/柱，其采用壁挂的方式，非常节省空间。钢铝复合暖气片之600*80*50m。

7575铜铝复合暖气片欢迎咨询，工程用钢柱散热器参数钢制散热器采用优质低碳素钢光亮基材壁厚5毫米，氩弧自动焊接生产线制造，整体无焊缝片头与椭圆管直接焊接，减少焊点，进步提高使用安全性，延长产品使用寿命。非强酸除锈，保护基材，锌系磷化处理，增加涂装附着力，次防漏试压MP)工作压0 MP，双重防腐真空罐装，防腐性能优良，表面聚酯树脂粉末静电喷涂环保抗磨划，停暖后，满水保养，使用寿命更长。

暖气片系统的温度设定

平时在家时将锅炉温度设置在75-82度左右，室内有人使用的区域将暖气片开到最大档或舒适温度，出门时把锅炉采暖温度下调至50度左右，回家后再将锅炉温度调至舒适温度；