

DOS-2713型便携式溶解氧仪台式便携溶氧仪

产品名称	DOS-2713型便携式溶解氧仪台式便携溶氧仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	溶解氧仪:DOS-2713
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

DOS-2713型便携式溶解氧仪台式便携溶氧仪

适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业，特别适合在野外和现场使用。

测量范围	溶解氧	0.00--20.0mg/L
		0.0--200%
	温度	0...60 (ATC/MTC)
	大气压	300--1100hPa
分辨率		0.01mg/L,0.1mg/L(自动)
		0.1%/1%(自动)
	电子单元误差	溶解氧 ±0.5% FS
		校准 zui多2点 (水蒸气饱和的空气/零氧溶液)
电源要求		DC6V/20mA 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充电的
尺寸/重量		230 × 100 × 35(mm)/0.4kg
显示器		液晶显示器
传感器输入接口		BNC
数据存储		校准数据 ; 99条测量数据
使用环境条件	温度	5...40
	相对湿度	5%...80% (不冷凝)
	安装类别	
	污染等级	2
	海拔高度	<=2000米