48口抽拉式终端盒结构示意图

产品名称	48口抽拉式终端盒结构示意图
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48口抽拉式终端盒结构示意图护层护层用于保护缆芯，使缆芯有效抵彻一切外来的机械、物理、化学的作用，并能适应各种敷设方式和应用环境，48口抽拉式终端盒结构示意图保证光缆有足够的使用寿命。光缆护层分为外护层和护套。外护层从结构上看是一层由塑料或金属构成的外壳，位于光缆的外面，故称之为外护层，48口抽拉式终端盒结构示意图起加强光缆保护的作用。护套用来防止金属加强件与缆芯直接接触而造成损伤.(4)
填充物。在光缆缆芯的空除中注满填充物(如石油膏)，其作用是保护光纤免受潮光辉与光德工程

心和减少光缆的相互摩燃用于填充的复合物应在6orc下不从光现中流出，在光缆允许的低国下不使光帽弯曲特性思化。

??????????????48??:??????????????????;?????
????????????????48????????????????????????;??:???????
????????????????????????????????

?????|????????????????????????????????48??
????????????????????????????OTB??48
??

?????

??

????????-5?? 40?????:?20?? 60?

??????95%? 40???

?????70 kPa?106 kPa

????????????????????????????2×104M?/500V(DC)

???(V)????????????????????????3000V?DC?/1min

?????(dB)??0.3dB

19????????????????????????

????1U??????48???LC????

??????????????

????????????????????????????

????????????????FC??D???SC?LC??LC??????

????????????????????????????