

# 定制各种收水器 收水器 河北祥庆

产品名称	定制各种收水器 收水器 河北祥庆
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

## 产品详情

### 收水器

益美高冷却塔收水器片选用PVC材料，在收水器的片材中增加了进口碳黑作为添加剂，定制各种收水器，大大提高了片材的抗紫外线和抗老化功用。该益美高冷却塔收水器具有收水功率高、气流阻力小、强度高、不变形、装置修理便当、运用寿命长、阻燃性好等长处。波160 45型加筋弧形收水器测验标明该收水器收水功率按循环水量计其飘水丢失可达0.001%以下，仅为国标答应值的十分之一，抵达国外同类产品先进水平。在2.8m/s风速条件下，通风阻力丢失约为0.8mmH<sub>2</sub>O，低于国外产品。因为其挤拉成型，收水器批发厂家，片厚为0.8mm，s型收水器，故其强度高，质量可靠，便于安装，使用寿命长。

### 收水器

新型多折波收水器性能特点：

具有收水效果好、延长交换时间，比普通收水器收水效果高出50%。是大型冷却塔新型专用收水器。

收水器用途：

160-50型除水器主要适用于大、中型自然通风冷却塔和机力通风冷却塔。它能减除冷却塔排出湿热空气挟带的大量细小水滴飘移物，避免对周围环境的污染。据测定，冷却塔安装除水器后，水雾逸出率（即风吹损失）由不装除水器时的0.1%（占循环水量）降至0.05%，但除水器对冷却水温无明显影响。

160-50型收水器的超近风速在3.0米/秒以下时，一般设备一道，当超近风速大于3.2米/秒时，应考虑设置二等串联工作的除水器。

收水器是减除冷却塔排出湿热空气中夹带的大量细小水滴漂移物，避免对周围环境的水雾污染和结冰，节水和保护环境的装置。

高效低阻加筋弧形收水器，收水器片采用FRP材料或PVC材料挤压成型，在收水器的片材中增加了进口碳黑作为添加剂，大大提高了片材的抗紫外线和抗老化性能。该收水器具有收水、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便、使用寿命长、阻燃性好等优点。加筋弧形收水器测试表明该收水器收水效率按循环水量计其飘水损失可达0.001%以下，仅为国标允许值的十分之一，达到国外同类产品先进水平。在2.8m/s风速条件下，通风阻力损失约为0.8mmH<sub>2</sub>O，低于国外产品。由于其为挤拉成型，收水器，故其强度高，整体刚性好，使用寿命长。

该收水器已广泛应用于国内的火电厂、钢铁厂、石油化工厂等工业部门机械通风及自然通风冷却塔，实践证明，收水器片型设计先进，效果显著，质量可靠，便于安装，使用寿命长。

定制各种收水器-收水器-河北祥庆(查看)由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司(www.hbxiaqing.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领河北祥庆和您携手步入辉煌，共创美好未来！