

菏泽花王氧气充装排，氮气汇流排，燃气汇流排，液化气汇流排

产品名称	菏泽花王氧气充装排，氮气汇流排，燃气汇流排，液化气汇流排
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王氧气充装排，氮气汇流排，燃气汇流排，液化气汇流排液化石油气供应站生产区的爆炸危险区域等级和范围划分宜符合下列规定：液化石油气供应站内灌瓶间的钢瓶灌装嘴、铁路槽车和汽车槽车装卸口的释放源可划分为一级释放源，其余爆炸危险场所的释放源可划分为二级释放源。液化石油气供应站生产区爆炸危险区域的等级，宜根据释放源级别和通风等条件划分：菏泽花王氧气充装排，氮气汇流排，燃气汇流排，液化气汇流排根据释放源的级别划分区域等级，存在一级释放源的区域可划为1区，存在二级释放源的区域可划为根据通风等条件调整区域等级，当通风条件良好时，可降低爆炸危险区域等级；当通风不良时，宜提高爆炸危险区域等级。

有障碍物、凹坑和死角处，宜局部提高爆炸危险区域等级。液化石油气供应站爆炸危险区域等级和范围划分宜符合本规范第A.0.2条～第A.0.6条的规定。菏泽花王氧气充装排，氮气汇流排，燃气汇流排，液化气汇流排危险性建筑的通风，其空气流量能使可燃气体很快稀释到爆炸下限的20%以下时，可定为通风良好。通风良好的液化石油气灌瓶间、实瓶库、压缩机室、烃泵房、气化间、混气间等生产性建筑的爆炸危险区域等级和范围(图A.0.2)划分宜符合下列规定：以释放源为中心，半径为15.0m，地面以上高度7.5m和半径为7.5m，顶部与释放源距离为7.5m的范围宜划分为2区；在2区范围内，地面以下的沟、坑等低洼处宜划分为1区。