

YTTW绝缘电缆厚度 千岛湖中策 绍兴 YTTW绝缘电缆

产品名称	YTTW绝缘电缆厚度 千岛湖中策 绍兴 YTTW绝缘电缆
公司名称	千岛湖中策控股有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区锦城街道钱王铺村碳石18号
联系电话	15306699999

产品详情

千岛湖中策控股有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的集团公司。旗下有全资子公司：物产元通实业有限公司、中策永通电气有限公司，注册资金达20000万元，占地面积近200多亩地，员工1000余名，其中各类技术人员130多人，YTTW绝缘电缆使用年限，年生产能力近50亿元。

公司主要生产：电线电缆，开关，电器，绍兴 YTTW绝缘电缆，弱电柜等。产品有220kv及以下电力电缆、橡套电缆、控制电缆、计算机电缆、钢芯铝绞线、预分支电缆、低压无卤环保电缆、煤矿用电缆、氟硅绝缘耐高温电缆、船舶电气装置用电缆、光电复合缆、高强度拖曳电缆、光伏系统用电缆、交流额定电压3kv及以下轨道交通车辆用电缆、局域网络电缆、站电缆、矿物绝缘电缆、高压电缆等100多个品种，2万多种规格，家用电气，智能化精品家装开关等。产品遍布全国，在国内水利、电力、冶金、石油化工、船舶、海洋探测、铁路交通、建筑和通讯等行业得到广泛应用，YTTW绝缘电缆阻值，并出口欧洲、美洲、东南亚等地。

中国有19种电压等级的电缆产品，YTTW绝缘电缆厚度，包括0.6/1、1/1、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/15、12/20、18/20、18/30、21/35、26/35、36/63、48/63、64/110、127/220、190/330、220

电压电平有两个值，用斜线隔开。斜线前的值是相电压值，斜线后的值是线电压值。

普通电缆的电压等级 U_0/U (千伏)为0.6/1、3.6/6、6/10、21/35、36/63、64/110。该电压等级的电缆适用于每次接地故障持续时间小于1分钟的三相系统，而电压等级为 U_0/U (KV)的电缆适用于每次接地故障持续时间通常小于2小时且长度不超过8小时的三相系统

乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆一般用于10kV及以下的电缆线路。交联聚乙烯绝缘电缆主要用于6kV及

以上甚至110~220 kV电缆线路。橡胶绝缘电力电缆主要用于电厂、变电站、工厂和企业的电线连接。目前，大多数是0.6/1KV级产品。(2)油浸纸绝缘电力电缆。油浸纸绝缘电力电缆是一种历史悠久、应用广泛、用途广泛的电缆。由于其成本低、使用寿命长、耐热、耐电性能稳定，被广泛应用于各种电压，尤其是高压电缆。

YTTW绝缘电缆厚度-千岛湖中策-绍兴 YTTW绝缘电缆由千岛湖中策控股有限公司提供。行路致远，砥砺前行。千岛湖中策控股有限公司(www.0571qiandaohu.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!