

# 化工污泥烘干机 全国案例现场考察 污泥烘干机

产品名称	化工污泥烘干机 全国案例现场考察 污泥烘干机
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

网带式烘干机有机头、烘干段、机尾、网带、传动装置、进风管、出风管、风机（热风源另置）等组成。

物料由机头进入烘干机通过网带行走，热循环风带走水蒸气进行烘干，电镀污泥烘干机，网带的行走速度可根据物料的种类和含水量而定。风流向采用负压，多孔进气，保证有效烘干面积，风量风压分布均匀，提高烘干效果。要想得到的烘干效果和适当的产量，物料的含水量、网带的速度、配风量和风温必须适当、合理、有机的结合。

采用的设计理念，PLC全自动控制系统，网带运转，内部采用热循环风设计理念

- 1、一次性烘干的物料多，且可连续生产干燥，大量减少人工。
- 2、以调节气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得的干燥效果。
- 3、备配制灵活，污泥烘干机，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
- 4、部分空气循环利用，高度节省能源。
- 5、特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。
- 6、源可采用蒸汽、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套。

带式干燥机的被干燥物料随同输送带移动，物料颗粒间的相对位置比较固定，污泥烘干机价

格，干燥时间基本相同。带式干燥机非常适用于要求干燥物料色泽变化一致或湿含量均匀的物料干燥。

**【工作原理】**物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢网带，由传动装置拖动在干燥机内移动，干燥机内每隔2米装有热风独立循环系统，每隔2米装有1个温控系统，部分水蒸汽由专门的排湿口通过调节阀控制排出，热气由下往上或由上往下穿过铺设在网带上的物料从而完成热量的传递，带走物料内水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料湿度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中

化工污泥烘干机-全国案例现场考察-污泥烘干机由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（[www.kldznzb.com](http://www.kldznzb.com)）为客户提供“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”等业务，公司拥有“科力达”等品牌。专注于过滤器、过滤设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宁经理。