

生石灰污泥干化设备 科力达 污泥干化设备

产品名称	生石灰污泥干化设备 科力达 污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

结合“污泥条状”干燥的特点，从内在水到外在水分蒸发的特点，选用KLD-201-A型多级带式污泥干化机进行连续干燥作业。该机组主要技术参数如下；

【污泥干化机】设计参数

- 1、物料名称：污泥
- 2、物料形状；条状，生石灰污泥干化设备，10X50mm
- 3、处理量:每小时原泥300公斤---10吨
- 4、含水率：初水分为 80%，终水分为40%--10%；

根据“污泥”干燥过程的脱水特性，采用预干、缓苏，再干燥的工艺；

【污泥干化机】设备理念：

80 以下低温干过程，污泥干化设备，充分适合市政、印染、造纸、电镀、皮革行业污泥干化;系统运行安全，无隐患，无需冲氮支行污泥干化过程氧气含量 < 12%；粉尘浓度 < 60g/m³；颗粒 < 70 ；污泥静态堆放，与接触面无机静电摩擦；无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段（60%左右）；干料为颗粒状，无粉尘危险；出料温度低 < 50 ，无需冷却，蒸汽污泥干化设备，直接储存。

山东【科力达】20年污泥处理经验，全国案例可供考察！单条干化线每日处理量可达100吨（80%含水率泥饼），可适合污泥分散右集中处理模式，节约污泥运输费用且减少运输途中对环境的污染；适合城市生活污水分散干化+集中处置技术，可较好解决城镇污泥处置难问题；不受外界环境温度（冬季低温）

、温度（夏季潮湿）影响，适合各地区使用要求。稳定化采用巴斯德（巴氏）灭菌法-低温加热杀菌，干温度70 以上时间可达90min-120min，可有效杀菌96%以上。创新技术采用三效除湿专利技术，可控空气湿度更低（可达10%以下），干燥效率更快，同时可节约大量的风机能耗；独立的分层风系统，满足污泥快速脱水要求，污泥干化机设备，低温干燥周期短；模块结构设计，负荷调节能力强，安装简单，方便安装；传送电机均采用变频无级调速，适合不同含水率（10%-50%）干料调节，适应性强、稳定化。

生石灰污泥干化设备-科力达(在线咨询)-污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）是从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。