

# 鸡西高低温试验箱 承一科技 国产高低温试验箱

产品名称	鸡西高低温试验箱 承一科技 国产高低温试验箱
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

## 产品详情

### 小型高低温试验箱具备哪些优势？

#### 1.小型高低温试验箱具有控制系统

采用进口彩屏触摸控制器，当温、湿度，时间数据设定完成时，可立即转成设定曲线，均可连接无纸记录仪或有纸记录仪。实现远程可视化控制。该设备配置人机管理接口，触摸式自动化控制系统，实现自动控制;同时通过RS485通讯接口实现与远程计算机的连接，实现网络管理，远程监控。

#### 2.平衡调温调湿系统(BTC)

通过PID自适应算法实现温度的快速控制。运用温度调和室，静压腔再加上离心风叶的强迫式风管系统，保证冷热充分的交换并均匀的通过可调式风口传送到工作室(实验区域)的每个空间，达到温度的均匀性;该控制方式在控制过程中根据温度情况，可不断修正控制，达到收敛快，高低温冷热冲击试验箱厂家，温度过冲小，稳定性高的控制目的。

#### 3.使用功率及使用空间

小型高低温试验箱功率小，噪音低，占地空间少，非常适用办公楼，实验室及场地有限的用户使用，设备底部设有四个万向脚轮，可以随意移动位置，并进行固定。

### 高低温冲击试验箱控制系统

准确度由设定值与实际测试值的差别来体现，说的通俗一点就是箱体的均匀度和波动度，奉实仪器在高温区、低温区均采用进口耐高低温循环风机，作为温度的内部循环，国产高低温试验箱，不管你做的温度多少均匀性都不会超过 $\pm 3\%$ ，箱体波动度 $\pm 0.5$ （冲击稳定回稳后箱内恒温时）。

高低温冲击试验箱控制系统全部采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，并且采用气缸来拉动样品架，进行高低温试验，避免了常规电机拉升引起行程开关故障，箱体拉变形的弊端，鸡西高低温试验箱，保证冲击度的同时也保障了温度转换速度。

采用日本优易控仪表，更添加保持功能，步入式高低温交变试验箱，它可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。

同时增添安全保护装置：试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。

1.非专职操作人员不可对本机器进行拆装修理！如需拆装修理，必须在确保断电以及有人员陪同监护的情况下进行操作，以免发生意外事故。

2.机器的总电源开关尽量不要频繁操作，机器停机处理只须关闭温湿度控制器屏幕上的停止控制键和主控制台上的电源按钮开关即可。

3.制冷机组散热器（冷凝器）应定期保养，保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机散热不佳导致高压开关跳脱而产生误报警，冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干净灰尘。

4.开关试验箱门时或从试验箱内取放测试物时，不得让测试物品和箱门或箱沿的胶边接触，以防胶边被磨损。

5.机器周围地面要随时保持清洁，以免大量灰尘吸入机组内恶化工作条件及降低使用性能。

6.制冷系统是本机的核心，请一个月巡检一次铜管以及各喇叭接头、焊接口，如有异常请找专业人员处理。

配电盘定期清洁检修。灰尘会影响元器件的散热以及电绝缘性；元器件触点接头的松动会使整个设备处于危险工作状态，轻则烧坏组件，重则发生火灾。配电盘清洁时使用吸尘器将配电盘灰尘吸出即可，元器件触头接头检修后请使用匹配的工具进行锁紧。

7.加湿器定期清洗，以免产生水垢影响加湿器的工资效率和使用寿命，以及造成供水管路的堵塞。清洗时拆开工作室蒸发器挡板，使用软质刷子洗刷加湿器，用清水冲洗后及时排干。

鸡西高低温试验箱-承一科技-国产高低温试验箱由承一科技（重庆）有限公司提供。鸡西高低温试验箱-承一科技-国产高低温试验箱是承一科技（重庆）有限公司（[www.cq-cee.com](http://www.cq-cee.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。