

金箍燃烧棒报价 广州威旭环保 高要金箍燃烧棒

产品名称	金箍燃烧棒报价 广州威旭环保 高要金箍燃烧棒
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，高要金箍燃烧棒，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃气燃烧器的结构组成

四角布置直流燃烧器的工作原理

直流燃烧器一般布置在炉膛四角上。煤粉气流在射出喷口时，虽然是直流射流，但当四股气流到达炉膛中心部位时，以切圆形式汇合，

形成旋转燃烧火焰，同时在炉膛内形成一个自下而上的旋涡状气流。

直流燃烧器的工作过程：

- (1) 煤粉气流卷吸高温烟气而被加热的过程；
- (2) 射流两侧的气及压力平衡过程；
- (3) 煤粉气流的着火过程；
- (4) 煤粉与二次风空气的混合过程；
- (5) 气流的切圆旋转过程；
- (6) 焦炭的燃尽过程。

上述几个过程虽然有先后顺序或某几个过程同时进行，但各过程之间的相互影响是十分显著的。主气流卷吸高温烟气的过程。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

- 1、过剩空气系数 控制在1.15之内(烧油时1.20)，并降低NO_x产物的产生，烟气中氧含量（O₂）：3%（干基）时，在炉膛（辐射室出口）温度800 时，保证烟气中NO_x浓度： 110mg/NM³。
- 2、保证燃烧器负荷调节范围大，调节比达到5：1以上，能在烘炉和正常开工条件下安全、平稳的运行。
- 3、燃烧器在所有正常操作工况下，金箍燃烧棒生产，火焰稳定，刚性好，不发飘，喷头不结焦。本系列燃烧器火焰直径在 500 - 600mm间，能保证火焰外沿距炉管壁最短距离大于750mm，保证避免炉管局部过热。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，金箍燃烧棒哪家好，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

检查燃烧器上的压力差，看是否工作正常、油压是否在合适的范围内，这样可保证在调节燃烧器后能准确读出燃油压力。调整油嘴上化器伸出长度，调节并检测低油压开关。当使用重油时，检查燃油加热和控制装置，金箍燃烧棒报价，并查看燃烧器管组上的油温开关。向生产厂商咨询所需要的油粘度以保证燃烧器正常工作，并定期检查所用重油或渣油的粘度是否符合要求。清洗并润滑油阀连接处也是必要的。如果连接处黏结或太粗糙，则需修理或更换上合适的配件。最后，按照厂商的要求定期清洗油嘴。

金箍燃烧棒报价-广州威旭环保-高要金箍燃烧棒由广州威旭环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州威旭环保科技有限公司（www.weish.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!