

圣顿机械胶点复合机油胶机家纺服装面料无纺布防水透气膜复合机

产品名称	圣顿机械胶点复合机油胶机家纺服装面料无纺布防水透气膜复合机
公司名称	江苏圣顿机械有限公司
价格	218000.00/台
规格参数	品牌:圣顿机械 型号:SD20200427-4 产地:江苏盐城
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇全民双创园经一路42号 (M)
联系电话	0515-88893101 18705101605

产品详情

一、主要技术参数：

1、整机结构图

胶点机SD20180411

2、辊面长度

2100毫米

3、烘辊直径

1500毫米

4、工作速度

5-45米/分

5、加热方式

电加热

6、电加热功率

约40.5KW

7、总配电容量

约60KW

二、主要设备配置：

1) 主动放布装置

1、液压装置

1套

2、 ϕ 215钢棍

1根

3、气涨轴

2根

4、气涨轴座

5、踏板+机架

6、电机2.2kw

7、标准件

若干

2) 放布装置

1、放布杆

2、 ϕ 60不锈钢导布辊

5根

3、绷布装置（绷布辊+棘轮机构+轴承）

4、双辊液压纠偏装置

含不锈钢辊、气缸、直线轴承等

3) 上胶装置

1、 ϕ 60不锈钢导布辊

2、 ϕ 150铝开幅辊

- 3、橡胶弯辊
- 4、 ϕ 240胶点钢辊（按客户上胶量需求高精度计算）
- 5、 ϕ 150硅胶侧压辊
- 6、 ϕ 200硅胶下压辊
- 7、 ϕ 80*60-30可调气缸

2只

- 8、 ϕ 63*50-30可调气缸

- 9、配套气动元件

- 10、电机4kw

- 11、上胶架（高精度铣磨）

- 12、不锈钢洗胶盘

1只

- 13、放膜钢棍 ϕ 216

- 14、气涨轴 ϕ 76

- 15、铝壳电机1.5KW+变频器

2套

- 16、槽钢机架（12#--68kg承载）

- 4) 后放料+自动开幅纠偏装置

3根

- 2、 ϕ 60不锈钢输送托辊

- 3、 ϕ 108输送带钢辊

- 4、导条输送带

1条

- 5、输送电机

- 6、主动铝开幅装置

含铝开幅辊2根、减速电机+变频器，传动，机架等

1台

7、气动纠偏装置

8、绕丝开幅装置

含绕不锈钢辊、传动电机等

9、机架

5) 大辊筒复合装置

1、 $\phi 1500 \times 2100$ 电加热烘筒

2、 $\phi 180$ 硅胶压辊

$\phi 150$ 硅胶压辊

3根

3、 $\phi 60$ 不锈钢导布辊

4、电加热管(温度可调)

27根

5、气缸 $\phi 80 \times 60$

8只

6、配套气动元件

7、温控装置

含智能型温控仪、温度传感器各1只

8、传动+摆减电机+变频器

9、气泵+剥离器

10、槽钢机架(12#--68kg承载)

11、上侧放料平台

12、磁粉制动器

13、 $\phi 215$ 钢棍

14、铝壳电机1.5kw

6) 冷却

- 2、 ϕ 150硅胶压辊
- 3、 ϕ 500冷却钢辊
- 4、冷却水旋转接头+金属软管
- 5、气缸 ϕ 63*60-30
- 7、铝壳电机+变频器
- 8、槽钢机架 (12#--68kg承载)

7) 切边装置

- 1、碗形切刀+电机
- 2、气泵+边料吸边器
- 3、切刀调幅装置
- 4、 ϕ 60不锈钢导布辊
- 5、机架 (12#--68kg承载)

8) 牵引装置

- 2、 ϕ 120橡胶辊
 - 3、 ϕ 130钢辊
- 1根
- 4、止布方管
 - 5、气缸
 - 7、计米器+支架
 - 8、机架 (12#--68kg承载)

9) 打卷收卷装置

- 2、 ϕ 180橡胶辊
- 3、 ϕ 150铝开幅辊
- 4、收卷手臂
- 5、配套气动元件

5、气缸 $\phi 80 \times 500$

6、旋转轴承+固定旋转轴

7、机架 (12#--68kg承载)

10) 表面收卷

1、 $\phi 105$ 铝开幅辊 (被动)

2、 $\phi 215$ 收卷钢辊

3、铝壳电机+变频器

4、机架+移动档板

5、工作台