

# 恒温恒湿一体机厂家直销 鸿河空气处理 金华恒温恒湿一体机

产品名称	恒温恒湿一体机厂家直销 鸿河空气处理 金华恒温恒湿一体机
公司名称	杭州鸿河空气处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区湖头陈工业园区
联系电话	18605815886

## 产品详情

恒温恒湿设备系列产品即恒温恒湿机是一种能自动调节自然环境温湿度的机器设备，广泛运用于科研机构、试验室、医院、药业1公司、电子器件工业厂房、彩印厂、供配电系统站、金融机构、电力、硫化橡胶、车胎、塑胶、金属材料、电缆电线、船只系统软件、航空公司系统软件、供电系统等对自然环境温湿度和洁净度等级有较高控制规定的场地。

主要特点：1、选用程序编写控制，可完成二十四小时定时执行开、待机；2、中文文字控制，实际操作便捷；3、控制精度：温度可控制在 $\pm 1$ ，相对性温度可控制在 $\pm 3-5\%$ ；4、噪音低、震动小、高1效率、使用期长；5、配备多种保护器使发电机组运行更安全性。

### 恒温恒湿机安装时要留意的难题

- 1、恒温恒湿机组四角务必垫避震橡胶板，避震橡胶板薄厚大约在三厘米上下。那样能减少机组运作时波动散播。
- 2、户外离心风机一定如果轴流式型电机转子离心风机，不适合接风管，户外机组务必和房间内机组尽可能挨近，便于于减少冷媒管运的弯管总数。
- 3、房间内机组安装前务必查验地面是不是水平。如地面水平则没事，不水平需寻找客户商议。由于地面水平能确保机组各标准件支承匀称。外接排水管道先要接U形存水弯，并保证远沿流水方位有不少于5%的倾斜度，恒温恒湿一体机厂家，那样能确保凝结水圆满排出来。
- 4、风管可采用酚醛树脂保温钢管，恒温恒湿一体机厂家直销，那样轻且有利于安装，加速施工期速率。风管与机组通风口法兰盘用厚白帆布导电软连接，以减少机组振动散播，也防止风管因机组波动导致毁坏。

5、全部排风中，至少有三个600×600MM的出风口维持拉开情况，送风管的长短应依据机组余压尺寸来明确，金华恒温恒湿一体机，正压送风口的数量须依据室内气流有效布局。

6、机组如需安装回风管，恒温恒湿一体机多少钱，须事前拆下来机组的滤网。便捷随意调整回风管的高宽比，也可以制做一段帆布风管与回设计风格栏联接。

恒温恒湿机是集致冷减温、去湿、加温、增湿四大作用于一体的温度控制调湿空调通风设备;其根据热冷正负极相抵，湿度中和标准由其自动控制系统开展集中控制系统;以达温湿度之操纵规定。恒温恒湿设备制冷机组是本企业在消化吸收世界各国诸多全新设计方案成效的基本上，融合本身技术性自主设计开发的又一品质优质商品，它关键适用对气体温度及湿度品质规定较高的中央空调自然环境;该发电机组有多种多样型号规格可挑选，它具备能效等级高、噪音低、外观设计美观大方维护保养便捷等优势。

恒温恒湿一体机厂家直销-鸿河空气处理-金华恒温恒湿一体机由杭州鸿河空气处理设备有限公司提供。杭州鸿河空气处理设备有限公司(www.hzhhsb.cn)在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿河空气处理一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：付梦雪。