

液压油过滤器滤芯0060D010BH4HC 贺德克油滤芯

产品名称	液压油过滤器滤芯0060D010BH4HC 贺德克油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	60.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

液压油过滤器滤芯0060D010BH4HC 贺德克油滤芯产品名称：贺德克滤芯

产品型号：0060D010BH4HC

产品描述：

0060D010BH4HC钢铁厂滤芯是HYDAC贺德克滤芯高压系列，贺德克滤芯回油系列用R替代。采用美国进口玻纤/不锈钢网制作而成，具有排污方便、压损小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀，强度高，耐高温等特点。在液压系统中，用于清除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。0060D010BH4HC滤芯替代进口贺德克滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，完全可以替代HYDAC贺德克滤芯使用。

0060D010BH4HC钢铁厂滤芯产品参数：

液压油过滤器滤芯：0060D010BH4HC

滤芯材质：玻璃纤维，不锈钢网

工作介质：一般液压油

过滤精度：10um

工作压力：21MPA

密封材料：氟橡胶圈，丁腈胶圈

使用指南：0110系列贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来清除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出。当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可。

0060D010BH4HC钢铁厂滤芯强度：

轴向刚度：在承受产业工艺文件标准的轴向负荷时，应不产生变形和损伤。

压扁刚度：在承受产业工艺文件标准的极限压降时，应不产生变形和损伤。

压降流量特性：在产业工艺文件中应标准滤芯的压降流量特性曲线。

流动疲劳特性：在标准的流量和压降条件下。

0060D010BH4HC钢铁厂滤芯清洗方法：

- 1、首先测定清洗前滤芯的压差，做好记录。
- 2、清洗后的检查，用30倍的放大镜检查每1根滤芯内外及表面清洁情况。
- 3、碱洗：将滤芯放入在高锰清洗车内.同时在清洗车内全过程放挂腐蚀试片，以检测药液对滤芯腐蚀情况，加多种碱液、助洗剂(NaOH,Na₂CO₃,Na₃PO₄);进行清洗撼芯上的过量的油垢及结焦物等杂质.同时升温40℃、采用CCL浸泡：碱洗后将液压油滤芯放入到CCL清洗车内，清洗过滤器滤芯上的过的沥青质及焦粉，常温清洗20-24h，使清洗液渗透到每个细小的角落，使污垢逐渐减少到零。
- 5、酸洗：经CCL浸泡后将滤芯放入到清洗车内.升温至120-130℃，浸泡4-8h,除掉物料积碳，然后用调压喷淋设备冲洗，用过池后的水冲洗滤芯.再由内至外冲洗滤芯每根管.每根管的清洗时间30min,滤芯全部清洗干净，再把液压油滤芯放回清洗车内加碱钝化温度保证70-80℃.4-6h.pH调9-10。

液压油过滤器滤芯0060D010BH4HC 贺德克油滤芯