

钢二柱暖气片 SCGGZT2-1.0/1500-1.0 钢制椭圆二柱暖气片

钢二柱暖气片参数

产品名称	钢二柱暖气片 SCGGZT2-1.0/1500-1.0 钢制椭圆二柱暖气片 钢二柱暖气片参数
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ215 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

钢制暖气片厚度是多少，厚度越厚越好吗

1.家用暖气片壁厚，必须保证暖气片能承受一定压力，同时也要保障暖气片散热量达到。所以国家标准散热器壁厚不同材质都会有一定范围。

2.铸铁暖气片壁厚：3-3.5mm之间；钢制散热器壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片，1.8mm以上的为厚钢制暖气片；铜铝复合散热器壁厚，铜：横管为0.8mm，竖管为0.6mm，铝：0.6mm；钢铝复合散热器壁厚，钢，壁厚1.5mm样子，钢制标准壁厚在1.5mm。

3.暖气片壁厚必须符合国家标准，散热器壁厚不得小于1.3mm，低于此标准的散热器不但抗压强度不够，使用寿命也不长，用户平均年投资费用高；如果暖气片壁厚高于国家标准，那将会影响散热效果。顺便说下，其暖气片的抗压标准，要求有较高的抗压强度(1.0Mpa)，以保证产品质量安全问题。

4.壁厚是防腐暖气片性能的一个重要保障。在供暖系统中，有水自身的压力，也有促使系统正常循环的施加压力，这要求防腐暖气片必须有一定的承压能力，能够保障供暖系统安全运行；另外，鉴于国内供暖环境较为复杂，各地水质不一，暖气片的氧化腐蚀在所难免，如果增加暖气壁厚、做足内防腐处理，就可以极大的延长暖气片的使用寿命。

钢制暖气片健康环保、低碳节能，外表选用静电粉末喷涂，表面光滑、无尖角，避免磕碰伤害，并且经受高温烘烤也不会挥发出有害物质，不会污染室内环境。

钢制暖气片的散热机理采用的是辐射加对流的方式，可以使室内的冷热空气安静自然地对流循环，房间内任一位置的温度都是均衡的。人体感觉舒适度高，不会有燥热、温差大、冷热不均的情况。