

户外临时配电箱公司 霸业厂家直销 广东户外临时配电箱

产品名称	户外临时配电箱公司 霸业厂家直销 广东户外临时配电箱
公司名称	广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋
联系电话	18665590577

产品详情

联系霸业可以了解到：不锈钢临时控制箱安装、大型临时配电箱空柜、户外临时配电箱空柜、户外临时配电箱配置、建筑工地临时配电箱、不锈钢临时控制箱多少钱、照明临时配电箱空柜、不锈钢临时配电箱多少钱等信息。

配电箱箱体制作及安装要求

1、材质、规格

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度为1.2~ 2.0mm，户外临时配电箱厂家，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。

2、安装要求

配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~ 1.6m。

3、箱体外形结构和进出线要求

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。户外临时配电箱

霸业为您提供；施工现场临时控制箱、建筑工地临时配电箱、动力临时配电箱厂家、照明临时配电箱费用、电器临时控制箱、大型临时配电箱配置、建筑工程临时控制柜、电器临时配电箱、大型临时配电箱图片、动力临时配电箱电话、电器临时控制柜、户外临时配电箱厂家等信息.

配电箱

配电箱是一个小型的电源分配箱，内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单，多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的后一级配电设施，一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路，从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷，由于配电箱的体积较小，不能放入大型配电设备，所以配电箱的容量都不大，户外临时配电箱公司，一般4-8个小负荷用一个配电箱，配电箱布置在供电负荷的中心地带，广东户外临时配电箱，用电缆或者电线将电送到负荷。户外临时配电箱

联系霸业可以了解到：施工现场临时配电柜、不锈钢临时控制箱空箱、照明临时配电箱安装、PZ30临时配电箱型号、消防临时配电箱、大型临时配电箱价格、临时控制柜空箱、消防临时配电柜、不锈钢临时配电箱型号、建筑工程临时控制箱等信息。

施工临时用电配电箱的设置:

配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内部，户外临时配电箱安装，金属

板与铁质配电箱箱体应作电气连接。

配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。户外临时配电箱

配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接，并与保护零线接线端子分设。

配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零，户外临时配电箱

保护接零应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。户外临时配电箱

户外临时配电箱公司-霸业厂家直销-广东户外临时配电箱由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提供。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司(www.gzbaye.com/) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!