

# MHJYV-127/0.28矿用阻燃防爆电话线天联牌矿用电缆

产品名称	MHJYV-127/0.28矿用阻燃防爆电话线天联牌矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/个
规格参数	天联牌:矿用阻燃防爆电话线 型号:MHJYV-127/0. 郭婷:天联牌矿用电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHJYV-127/0.28矿用阻燃防爆电话线天联牌矿用电缆

MHJYV-1\*2\*7/0.28矿用阻燃防爆线

矿用通信电缆结构； 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。

2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。 4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

MHJYV-1\*2\*7/0.28矿用阻燃防爆线 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。 6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：蓝色高密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。 矿用通信电缆识别和长度标记；电缆外表面有识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点

天津市电缆总厂一分厂郭婷15832680396，MHJYV-127/0.28，矿用阻燃防爆电话线，天联牌矿用电缆