

污泥干化机 选择山东科力达 含油污泥干化机

产品名称	污泥干化机 选择山东科力达 含油污泥干化机
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

产品介绍：QNGJ-20LIF -名义脱水量(kg/24h)：80 -电源：220V~50Hz -压缩机数量（台）：1
-额定输入功率(KW):1.25 -额定输入电流（A）：5.9 -限制大输入电流（A）:8.9 -限制高出风温度（C）:7.5
污泥干化机的干化方法

污泥是一类含水率极高的固体废弃物，即使是经过浓缩、离心等预处理的污泥其含水率也在80左右。专业生产污泥干化，含油污泥干化机，污泥干化机，污泥干化机，污泥干化设备等干燥产品，根据市场的需要在污泥干化机产品的开发、研究中不断地创新及改改造。

特别适用于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

- 1.污泥干化机可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得的干燥效果。
- 2.干化机大部分空气循环利用，高度节省能源。
- 3.烘干机独特的分风装置，使热风分布更加均匀，污泥干化机生产厂家，确保产品品质的一致性。
- 4.热源可采用电加热、蒸气、导热油、点或燃煤、燃气热风炉配套。

【污泥干化设备简介 KLD系列污泥干化机专用带式干燥机是一种可批量、连续式生产的干燥设备。干燥机由若干单元组成，由传送装置拖动链条在干燥机内往返移动，市政污泥干化机设备，其运行速度可根据物料温度自由调节，热风在物料间穿流而过，所产生的热量一部分被物料吸收，一部分形成水蒸气从排湿孔中排出，排出的尾气由专门排湿风机排出，从而达到干燥的目的。干燥的成品连续落入收料器中。箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，可将烘干燥机制成多层式。

污泥干化机-选择山东科力达-含油污泥干化机由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）是从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。