

山东污泥干化设备生产厂家 选择科力达

产品名称	山东污泥干化设备生产厂家 选择科力达
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

【污泥干化机】干化流程：

（一）在初干段中，由于物料含水量高，透气性差，故采用较小的铺料厚度，较快的运行速度及较高的干燥温度。初干段中所用干燥气体温度可高达120℃。随着物料逐渐变干，污泥干化设备，一方面体积收缩，另一方面物料间的空隙逐步加大，

（二）在中间段时将逐步降低输送带的速度，使料层不断增厚。带的速度，使料层不断增厚。

（三）到终干段时，输送带的速度将进一步降低，生石灰污泥干化设备，物料停留时间约是初干段的3~6倍，铺料厚度是初干段的2~4倍。采用多段组合能更好地发挥带式干燥机机的性能，且干燥更均匀。

【污泥干化机】设备理念：

80℃以下低温干过程，充分适合市政、印染、造纸、电镀、皮革行业污泥干化；系统运行安全，无隐患，无需冲氮；污泥干化过程氧气含量<12%；粉尘浓度<60g/m³；颗粒<70μm；污泥静态摊放，与接触面无机械静电摩擦；无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段（60%左右）；干料为颗粒状，无粉尘危险；出料温度低<50℃，无需冷却，污泥干化设备生产厂家，直接储存。

山东【科力达】20年污泥处理经验，全国案例可供考察！单条干化线每日处理量可达100吨（80%含水率泥饼），可适合污泥分散及集中处理模式，节约污泥运输费用且减少运输途中对环境的污染；适合城市生活污水分散干化+集中处置技术，可较好解决城镇污泥处置难问题；不受外界环境温度（冬季低温）、湿度（夏季潮湿）影响，适合各地区使用要求。稳定化采用巴斯德（巴氏）灭菌法-低温加热杀菌，常温污泥干化设备，干温度70℃以上时间可达90min-120min，可有效杀菌96%以上。创新技术采用三效除湿专利技术，可控空气湿度更低（可达10%以下），干燥效率更快，同时可节约大量

的风机能耗；独立的分层风系统，满足湿泥快速脱水要求，低温干燥周期短；模块结构设计，负荷调节能力强，安装简单，方便安装；传送电机均采用变频无级调速，适合不同含水率（10%-50%）干料调节，适应性强、稳定化。

污泥干化设备生产厂家-污泥干化设备-国内前10厂家由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）是从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。