

(, 专业品质) 微型车 哈飞系列同步带多楔带PK带

产品名称	(, 专业品质) 微型车 哈飞系列同步带多楔带PK带
公司名称	海宁市五洲胶带厂
价格	5.00/根
规格参数	类型:PK带 型号:PK 品牌:五洲orOEM
公司地址	海宁市盐官镇杏花路15号
联系电话	86-057387617711 13456276008

产品详情

类型	PK带	型号	PK
品牌	五洲 or OEM	适用车型	哈飞系列
材质	氯丁橡胶	产地	浙江海宁
配件编号	来电咨询		

本公司皮带采用日本进口材料，运用德国进口的进口设备和生产控制工艺，精制而成。耐高温，耐磨程度超过市场上同类产品，性能卓越，价格实惠。深受广大客户亲睐。

微型车同步带

产品特性：

1. 齿布由尼龙66为主体材质的高耐磨纺织物组成，延长了带轮与皮带的高温磨损的寿命。
2. 强力层采用进口超高强度玻璃线绳 / 芳纶线绳，延伸率和动态强度损耗很低，确保皮带与带轮长久保持最佳配合状态。
3. 齿胶选用氯丁橡胶或氢化丁腈橡胶，提高皮带齿型的抗剪切和热老化开裂能力。
4. 使用条件：多级传动 (-40 ~ 150) 5. 独特的齿型轮廓设计，保证皮带的寿命更长，噪音更低，承载的负荷更大。

汽车同步带型号及其相关尺寸

automotive timing belt



型号 (type)	节距 (pb)	齿高 (ht)	带厚 (hs)
r(mr)	9.525	3.54	5.69
y(my)	8	3.11	5.210
zbs	9.525	2.80	5.10
yu	8	3.109	5.20
ru	9.525	3.56	5.70
za	9.525	1.91	4.10
fs	9.525	3.05	5.30
zd	9.525	3.50	5.50
zr	9.525	3.20	5.40
zas	9.525	2.32	4.50
zb	9.525	2.29	4.50
rhd	9.525	3.50	5.70
rhx	9.525	2.617	4.80
rpp	9.525	2.25	4.50
ys	8.00	2.95	5.20

多楔带pk带

型号 type	楔距 ribsection	楔角 angleorrib	带厚 thickness	楔数 ribnumbers
ph	1.6	40	3	3—54
pj	2.34	40	4	3—36
pk	3.56	40	4-6	3—25
dpk	3.56	40	4-6	3—25
pl	4.7	40	10	3—16
pm	9.4	40	17	3—8

产品特点characteristicsoftheproduct

产品特点：橡胶多楔带兼有v带和平带二者优点，既有平带的柔软、强韧的特点，又有v带紧凑、高效等有点。本公司生产各种型号橡胶多楔带，具有耐磨、耐高低温、性能好、使用寿命长等优点。

It has advantages of both v belt and flat belt, soft and tough, taut and efficient. all kinds of ribbed rubber belts produced in our factory, have the advantages

of wearability, resistance to high or low temperature and long length of life.

本厂郑重承诺:

配套技术进口原料八万公里的承诺.

品质保证,无售后之忧!