

机制岩棉复合板设备液压剪切电脑操作

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 机制岩棉复合板设备液压剪切电脑操作 |
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 |
| 价格 | 160000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:新型 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 |
| 联系电话 | 13930633188 |

产品详情

机制岩棉复合板设备液压剪切电脑操作

水泥基岩棉复合板设备是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面,使岩棉板在安装使用中工期缩短70%,有效的提高了工程进度。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了抹面砂浆,使岩棉板在安装使用中工期缩短70%,有效的提高了工程进度。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板,玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

岩棉复合板设备其板长为1.2米,外墙岩棉砂浆复合保温板完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和强度,抗折,抗冲击性能较差的缺陷。 砂浆岩棉复合板设备可加工的板材有(岩棉板,聚苯板,挤塑板)一般以岩棉板为主,可以说是一机多用。可加工板材尺寸为:1200**600 1200**1200 600**600毫米。可加工板材厚可达:20---150毫米。

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料,形成企口式复合板,整体性好,刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制,可达12米以上。

彩钢岩棉夹芯复合板:是彩色钢板为面层,岩棉、保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好,吸音及密封存性存性好,施工方便,周期短,综合造价低,抗弯,搞腐蚀,外型美观等明显优势。

