

高弹性液体卷材防水涂料全新配方

产品名称	高弹性液体卷材防水涂料全新配方
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	爱迪斯:桶装 HC-89:25k0 广东:生产厂家
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（注册地址）
联系电话	13126402136

产品详情

液体卷材防水涂料

爱迪斯-高弹液体卷材（又称高弹橡胶防水涂料）以水代替有机溶剂，无毒无害，属高效环保型防水涂料。开盖轻轻搅拌即可施工，使用简单，柔韧性能好，涂层耐候性能优异。可在潮湿或者干燥的基面施工，粘接力强，高延伸率，固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。爱迪斯液体卷材产品采用单组份设计包装，满足客户严苛的现场施工便利性，绿色环保，施工无污染，涂刷斜面，立面不流挂，涂膜干燥速度快，涂膜干透后表面光亮，弹性好，有类似橡胶卷材的效果。优异的低温柔性和高温抗流挂性。

产品特性

高度弹性：能覆盖建筑物受轻微震动、热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的 < 3mm的裂缝。

完美包覆：涂层可完美包覆基面，实现涂层与基面之间的无缝连接，具有卷材难以实现的不串水、不剥离、不起鼓等性能。

粘结力强：产品中的活性成分渗入水泥基面的毛细孔、微裂纹中产生化学反应，与基面融为

一体形成结晶致密的防水层。

绿色环保：产品以无机材料为主原料，无毒无害，

适用范围

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。

特别适用于屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，隧道，道路等工程建设防水施工。

液体卷材施工工艺：

- 1、水泥砂浆找平层应坚实平整，不得有酥松、起砂、起皮现象。
- 2、穿透防水层的管道、预埋件、设备基础、预留洞口等均应在防水层施工前埋设和安装牢固。
- 3、突出基层的转角部位应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm。
- 4、基层应干净，无浮灰、油渍、杂物。
- 5、基层可潮湿，但不得有明水。
- 6、基层的排水坡度应符合设计要求。
- 7、第一层与第二层需垂直交叉涂刷。
- 8、第二层涂刷需等第一遍干透后才可进行。