

龙口电炉总厂 双头真空过滤机维修 双头真空过滤机

产品名称	龙口电炉总厂 双头真空过滤机维修 双头真空过滤机
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

水平回转翻盘真空过滤机：环形的过滤面由若干个彼此独立的扇形滤盘排列而成，滤盘的滤液出口同中央分配管头连通。每个扇形滤盘都安装在旋转台上。矿浆经过分配器给到滤盘上，在真空吸引下受到过滤。滤液经中心吸引管和支管以及中央分配头排出。滤饼留在滤布上，经过三级洗涤后进入卸料区，滤盘翻转180°。在重力或压缩空气反吹的作用下卸除。此后，滤盘复位，经过清洗和真空吸干后又转到给料位置，开始新的过滤循环。

(5) 起动真空泵，不能达到规定真空度时，双头真空过滤机，应检查管道是否漏气特别注意 排水平阀体 真空泵上部的电磁阀 分水滤气器等处是否处于正常状态。

排水平阀处漏气或吸不上去，表无指示或真空度低，双头真空过滤机维修，可用手堵一下排水口即可，若此处漏气严重，可将排水阀座拆下检查，平阀体轴部及密封垫处是否有异物，将异物排除后应使平阀上下自如。

若真空泵上部的电磁阀排气口漏气，检查阀内整流二极管（2CP25）是否烧坏，若烧坏需更换，同时调整阀后的调节螺钉以调整排气阀的间隙。

若分水滤气器漏气可将滤瓶下部的放水球阀旋转并拧紧。

多用真空过滤机，盘式真空过滤机本机为间断型实验室真空过滤设备，主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位，在开展矿石可选性实验工作中，作为浮选，双头真空过滤机公司，磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用，双头真空过滤机厂家，亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时，进行固液分离时使用。多用真空过滤机，滤盘直径：大盘 260mm，小盘 200mm。滤盘

容量：大盘容量4.2升，小盘容量2.5升。过滤样品重量：大盘成饼干重不超过500克，小盘成饼干重不超过100克。

龙口电炉总厂(图)-双头真空过滤机维修-双头真空过滤机由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂（www.lulong-lk.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qxwtcl.com）还是从事全纤维台车炉，全纤维台车式电阻炉，全纤维加热炉的厂家，欢迎来电咨询。