

## dn150涂塑钢管价格 河南 涂塑钢管 富诚涂塑穿线钢管

产品名称	dn150涂塑钢管价格 河南 涂塑钢管 富诚涂塑穿线钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

## 产品详情

### 聊城富诚钢管专业销售涂塑钢管

2000年获得中国专利[1]的"扩张成型的承插式柔性接口钢管"已在广州自来水公司首先应用，它的性能及优点比第二代钢管更好，填补了"低成本生产钢制柔性接口管"的国内外空白。该管是采用先进的扩张成型工艺，dn150涂塑钢管价格，将钢管两端分别扩张成具承插口的新管型，经扩张后的钢管强度及刚性都得到提高，内衬涂塑钢管，同时该工艺又达到用低的加工成本获得成型尺寸精度高的承插式柔性接口新管型。扩张成型柔性承插式接口钢管是继"承插式刚性接口钢管"后发展的第三代新型钢管。具有安装方便、施工时间缩短、安全，其推广可有效提高管线的质量水平。在过河管、架空管等需要刚性连接的管道，可通过对承插口套入的搭接面进行角焊焊接，河南 涂塑钢管，就可以得到高质量的刚性接口连接。

### 聊城富诚钢管专业销售涂塑钢管

共同的特点是：节省钢材，价格低廉(和金属管材相比)，防腐性能好，内外涂塑钢管价格，不会减少水管的输水能力，能够承受比较高的压力(从0.4 - 1.2MPa不等)，具有较好的抗渗性、耐久性，能就地取材，节省钢材。资金不足的情况下，应用价值大些。目前大多生产的钢筋混凝土管管径从100 - 1500mm规格。预应力钢筒钢筋混凝土管我国80年代后期开始试制应用，管径可达9m，承压达4.0MPa。但钢筋混凝土管重量大而质地较脆，装卸和搬运困难。管配件缺乏，日后维修难度大。这些都制约了该类管道的应用。

性能

## 1、衬塑钢管塑层性能

1.1 结合强度：冷水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于0.3Mpa（30N/cm<sup>2</sup>）；热水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0Mpa（100N/cm<sup>2</sup>）。

1.2 外覆层剥离强度：要求剥离强度不应小于0.35Mpa（35N/cm<sup>2</sup>）

1.3 外防腐性能：采用镀锌后烤漆或喷漆的产品，常温下在3%（重量比）氯化钠水溶液中浸泡24小时，外观应无腐蚀发白、剥落、起

皱。

1.4 压扁试验：衬塑钢管经压扁管外径的1/3后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

### dn150涂塑钢管价格-河南 涂塑钢管-

富诚涂塑穿线钢管由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司（[www.sdlcfc.com](http://www.sdlcfc.com)）是山东聊城,钢管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富诚钢管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富诚钢管更加美好的未来。同时本公司（[www.sdsjjs.com](http://www.sdsjjs.com)）还是从事山东精轧管，山东精密钢管厂，山东精轧钢管的厂家，欢迎来电咨询。