

杭州市矩形板式橡胶支座

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 杭州市矩形板式橡胶支座 |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 68.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 承载力:385KN |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

常用的板式橡胶支座基本上可以分成圆形板式橡胶支座和矩形板式橡胶支座，那么为什么就分成这两种样式的橡胶支座呢？

不同形状的橡胶支座，有不同形状的系数，有不同的力学性能，根据需求，用于不同的桥梁工程。

比如圆形橡胶支座受力也是较均匀，极限承载力一般也是会大于矩形橡胶支座。

在板式橡胶支座里通常用的矩形橡胶支座，因为沿短边方向更容易的转动，从而实现铰的一些功能。

普通板式橡胶支座安装方法：

- 1、板式橡胶支座进场后，应检查板式橡胶支座上是否有制造商的标记。安装时，应按照设计图纸要求，在支承垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。
- 2、板式橡胶支座安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装完成后，必须保证支座与上、下部结构紧密接触，不得出现脱空现象。对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。
- 3、桥梁墩台的设计应考虑板式橡胶支座养护、更换的需要。

板式橡胶支座安装后，若发现个别支座落空、发生较大的初始剪切变形、偏压严重导致严重变形等情况，应及时调整，用千斤顶顶起梁端，在板式橡胶支座上下表面铺涂一层水泥砂浆。再次落梁，在重力作用下支座上下表面相互平行且同梁底、墩台顶面全部密贴；同时使一片梁两端的支座处于同一平面内，梁的纵向倾斜度应加以控制，以支座不产生明显初始剪切变形为佳。

我公司主要产品有：板式橡胶支座、四氟滑板支座、盆式橡胶支座、钢结构网架支座、橡胶止水带、橡胶止水条、桥梁充气芯模、聚乙烯闭孔泡沫板、桥梁护栏支架、钢纤维等十几个系列上万种规格型号产品。公司本着以人为本、开拓创新；以质为本，站稳事成；以诚为本，广交朋友；以服务为本，满意客户。公司用“科技服务桥梁”的理念，以高科技技术产品为基石，依托众多科研院所的支持，为客户提供桥梁养护方案，公司通过几年的不懈努力，足迹遍及全国各地，维修过的各种形式桥梁不计其数。为了适应桥梁加固技术的快速发展，我公司技术力量雄厚，与科研院校强强联合不断更新施工技术及设备，现有技术人员60人，具有技术职称8人，中级技术职称15人，组建了科学高效的施工队伍。拥有原装进口喷涂设备12套，桥面专用铁刨机6台，中型抛丸机4台，桥梁支座更换设备5套，桥梁伸缩缝装置更换设备5套，参与建设了众多的重点工程，获得了建设单位与监理单位的好评。