

## 5千瓦柴油发电机备用功率

产品名称	5千瓦柴油发电机备用功率
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-650TSI
- \*、额定功率：5KW
- \*、备用功率：5.5KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出：12V-8.3A
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间：12H

\*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：欧洲狮

\*、发动机型号：OU-186TSI

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

\*、进气方式：自然吸气

\*、控制装置：ECU

\*、油箱容量：20L

\*、机油容量：1.65L

\*、过载能力%：100

\*、调速方式：自动调速

\*、机器配置：标准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：920mm

\*、宽：540mm

\*、高：705mm

\*、整机净重KG：160

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

可单提供同等容量的单、三相电源，实现性价比高省钱节能，高效率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利，适用燃料：天然气、焦化气、瓦斯气及过滤后的秸秆气。四冲程柴油动力，传动机构设计精良大大降低震动和噪音，完美的喷油技术，高精密的喷油泵使燃油更充分燃烧，的降噪设计，结构特的高效静音器显著降低排气噪音。

- 1.采用高配配件，自主装配发动机，保障发动机卓越品质
- 2.采用自主研发生产的专业电机，保障专业品质
- 3.严格监督每台发电机的装过程，保障装配品质