

12千瓦柴油发电机市政建设

产品名称	12千瓦柴油发电机市政建设
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12千瓦柴油发电机市政建设此时，柴油发电机组是作为备用电源使用，不仅仅是应急用。按照我国旅游饭店星级标准，四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是，在国内外一些高层建筑中，即使市网供电相当可，可以满足规范要求。应在正面与背面有标明设备用途及盘柜序列的标字牌。整套柜体在销售厂内联屏，贯通母线长度大于3 - 4个柜，贯通母线紧固件工厂组装后，做好标记后，分解发货，外包装注明柜体方案编号和设备用途名称。机器内置自动稳压系统AVR和ATS自动切换装置，可连续不断的给您提供电源。很多场所对电力的要求的不可间断的，当市电断电的时候，此款机器会通过ATS检测到信号，自动开始工作。当市电接通的时候，发电机会通过ATS自动切断输出，做到不浪费一分钱使用成本，在很大程度上降低了人力和物力成本。也给很多单位降低了因断电而带来的损失。

12千瓦柴油发电机市政建设四冲程，风扇水箱冷却。涡轮增压，中冷进气，噪音低、排放优良。性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。应用zui新的喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。高效的燃烧系统确保完全燃烧，除此之外，一个大型消音系统抑制了排气噪声和发动机的声音所包含双壁结构和吸收衬垫。机器配置低油报警系统，在油位下降到有限的水平之前，发电机组将自动停止。整个组重新启动只有油填充。机组运行中，安全无忧！

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

*、备用功率：16KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护