

# 能安环保负压风机厂 水帘墙降温工程价格 萍乡水帘墙

产品名称	能安环保负压风机厂 水帘墙降温工程价格 萍乡水帘墙
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

鸡舍安装湿帘风机位置应如何选择

### 一、湿帘风机安装容易出现的问题

1、湿帘布置与鸡只距离过近。当湿帘开启时，紧贴湿帘的位置温度会急剧降低，且风速较大，湿度也高，容易造成冷应激，引发细菌病。

2、湿帘布置在鸡舍正前方和中间。出现这种布局往往是因为考虑后半部憋闷或湿帘启动时鸡舍前后温差较大才采取的措施，其实这种做法没有根本上解决问题，而且破坏了纵向通风的基本原则。

### 二、湿帘位置的正确安放

应根据房舍的结构要求选取适当的布置方法，一般建议安装在鸡舍的正前方，且应保证距鸡群2-3米。

### 三、湿帘风机安装方法

1、湿帘风机安装时，将湿帘纸拼接处压紧压实，确保紧密连接，湿帘上端横向下水管道下水口应朝上安装，同时湿帘的上下水管道安装时要考虑日后的维护，水帘降温墙，建议半开放式安装；

2、安装时上水管道应加装过滤器，同时应拉线对湿帘横向水管进行超平，保证与地面呈水平状态，水帘墙降温工程价格，且湿帘的固定物不可紧贴湿帘纸，安装完毕后对整个水循环系统进行密闭处理。

公司生产的湿帘冷风机主要有以下十个放心购买的理由：

1. 投资少，效能大。
2. 耗电少，每小时用电仅1度。
3. 每小时送冷风量达18000立方米，风压大，萍乡水帘墙，送风远。
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。
5. 采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，。
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。
9. 自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，降温水帘墙供应，以提高室内通风换气效果的装置。在使用之前需要了解牛舍风机的结构组成：

- 1、外框：外框采用数控自动加工技术制造。牛舍风机采用CAD设计，镀锌层较厚。具有较强的耐腐蚀性和耐久性，外形美观，重量轻，安装方便；
- 2、轴承：牛舍风机采用质量比较好的轴承，不锈钢风叶，高强度航空铝镁金属轮毂，节能电机；。
- 3、保护网：强化前送风保护网，有效保护风机叶片，安全牢固；
- 4、手柄：手持设计，携带方便；
- 5、皮带：不变形，使用期限长，整个牛舍风机使用期间无需维护；
- 6、电机：V带传动，配节能电机，国标，通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F；
- 7、检验：严格质量检验六道工序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、叶片转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍风机广泛应用于牛舍，降温效果好，通风换气能力强，以上就是牛舍风机的结构组成的基本内容，后续将继续带来牛舍风机的相关资讯。

能安环保负压风机厂(图)-水帘墙降温工程价格-萍乡水帘墙由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司（[www.jxytfsb.com](http://www.jxytfsb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。能安环保——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区高新大道，联系人：马经理。