

600规格熔喷布模具烘箱 熔喷布模具喷头烘箱

产品名称	600规格熔喷布模具烘箱 熔喷布模具喷头烘箱
公司名称	苏州豫通自动化电热设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	材质:不锈钢、冷轧钢、镀锌板 型号:YT-881 品牌:豫通
公司地址	吴江区同里镇云梨路358号
联系电话	0512-63113716 15324629696

产品详情

苏州豫通熔喷布模具烘箱主要适用于熔喷布生产过程中的熔喷布模具或者熔喷布模具喷头的加热、干燥表面老化、去氢处理，从而达到延长熔喷布模具使用寿命的目的。YT-881系列熔喷布模具烘箱的概述：采用独特设计的热风循环系统，确保了温度的稳定性，控温系统采用数显控温，直观醒目，设有可靠性保护装置，超温保护。可为用户设计定制引进生产线配套等特殊要求的产品。

熔喷布模具烘箱、熔喷布模具喷头烘箱参考图： 杨工 13771646454

600规格熔喷布模具烘箱 熔喷布模具喷头烘箱产品参数：

工作温度范围：常温0-400 （任意调节）

电器控制箱位置：安放在烘箱的左侧

控温精度：±1

使用电压：3N+PE/380V/50HZ

温度均匀性：±5 （空载状态下）

加热管功率：18KW

工作室鼓风功率：1100W*1台（380V）

工作室尺寸：800*800*1000mm（可定制）深宽高（mm）

外形尺寸约：深1000*宽1000*高1100mm 高度不含上面电机，电机为30公分。

600规格熔喷布模具烘箱 熔喷布模具喷头烘箱材料

外壳材料：采用厚度为1.5mm，A3#冷钢板制作、钣金折弯，焊接，表面烤漆处理。

外壳骨架：采用Q235、8#槽钢、5#~6#角钢等型钢除锈处理后框架焊制而成。

内部材料：厚度为1.5mm厚度的304不锈钢板制作，钣金折弯、氩弧焊接。

内壳骨架：采用12#槽钢、5#~6#角钢框架焊制，局部采用2.0mm钢板、钣金折弯、以做加强。

通风板材料：厚度为1.5mm304不锈钢板制作，机床冲孔、钣金折弯。

外箱涂装材料：表面烤漆处理，静电喷塑。

保温层厚度及材料：各部位按照炉外温升及节能考虑设计厚度150mm，填充物材料：100K级高密度硅酸铝纤维，耐高温850，导热系数为0.0048 m/

苏州豫通自动化电热设备有限公司全力打造烘箱、干燥箱定制平台，定制各种熔喷布模具烘箱、塑料模具烘箱、金属模具烘箱、铁制品模具烘箱等各种尺寸型号，标准非标烘箱。欢迎订购。

杨工 13771646454

我们的地址：吴江区同里镇云梨路358号电话：137716454联系手机：15324629696 期待您的咨询