

台湾奇美PC(奇美PC)

产品名称	台湾奇美PC(奇美PC)
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区樟树街708号015幢(4-10)
联系电话	18662540849

产品详情

长期经营PC,货源充足 质优价廉 量大从优,并能提供相关的加工技术指导,可提供物性表(PDF,DOC格式),SGS,MSDS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,详情请来电洽谈!

PC/PC-110/台湾奇美 特性备注：般射出成型用

用途：婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87

PC/PC-110U/台湾奇美 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110 %

PC/PC-122/台湾奇美

用途：盛水容器 / 薄肉产品 / 复杂设计产品

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:80

PC/PC-110V/台湾奇美

重要参数：密度:1.2 g/cm³缺口冲击强度:87 弯曲强度:920 MPa热变形温度:125 阻燃等级:0

PC/PC-105/台湾奇美

特性备注：出成型、射吹成型、押吹成型

用途：板材、中空板、浪板、水桶、安全镜片

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min缺口冲击强度:87 拉伸强度:59.78 MPa弯曲强度:85.26 MPa维卡软化点:153

PC/PC-110L/台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %弯曲强度:90 MPa

PC/PC-115/台湾奇美

特性备注：低黏度

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87 拉伸强度:61.74 MPa

PC/PC-122U/台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110 %

PC/PC-175/台湾奇美

特性备注：光碟片

重要参数：熔体流动速率:75 g/10min吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %拉伸强度:63.7 MPa弯曲强度:90.16 MPa

PC/PC-175D/台湾奇美

用途：光盘

重要参数：熔体流动速率:48 g/10min密度:1.2 g/cm³成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:70 %弯曲强度:90 MPa