

奇美PC)台湾奇美PC

产品名称	奇美PC)台湾奇美PC
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区樟树街708号015幢 (4-10)
联系电话	18662540849

产品详情

生产厂商：台湾奇美WONDERLITE

PC-110 通用，高耐热

PC-110N 阻燃

PC-110R 良好的脱模;中等粘度

PC-110U 良好的抗紫外线性能;中等粘度

PC-110V 阻燃

PC-115 低粘度

PC-115U 良好的抗紫外线性能

PC-122 通用高流动性

PC-122M 通用高流动性

PC-122U 良好的抗紫外线性能

PC-175 通用高流动性;

PC-175D

PC物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透

明件和耐冲击零件成型性能 1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。

2.熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。

3.冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料,

塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模

5.塑件壁不宜太厚,应均匀,避免有尖角和缺口。

奇美PC代理商)台湾奇美PC代理商,台湾奇美PC厂商,台湾奇美PC厂家报价,台湾奇美PC价格,台湾奇美PC供应商,台湾奇美PC物性表,台湾奇美PC经销商,台湾奇美PC哪家专业?台湾奇美PC哪里有卖?台湾奇美PC哪家质量好?东莞盛优有限公司坚持以“品质优、高服务、低价位、”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!

