

ATV630U15N4 施耐德变频器 壁挂式 1.5kW

产品名称	ATV630U15N4 施耐德变频器 壁挂式 1.5kW
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:变频器 ATV630:额定功率1.5kW 三相400V:50/60Hz
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ATV630U15N4 1.5kW

施耐德变频器设定相应 UP/DW 端子：选择 X1、X2 为 UP/DW

端子。相应的参数设置为：

[F3.0]=13(X1 作 UP 端子)

[F3.1]=14(X2 作 DW 端子)

9.4.2 基本接线图

9.4.3 操作说明

1. 在变频器运行前须设定电机铭牌参数，必要时进行电机参数自测定。
2. 按键启动变频器，按键停止变频器运行。
3. X1 端子接通时，输出频率上升；X2 端子接通时，输出频率下降。

9.5 面板控制起停，面板电位器设定运行频率，多台变频器联动控制

9.5.1 初始设置

主机设置：

1. 频率输入通道：面板电位器（[F0.1]=3）。
2. 运行命令通道：面板控制（[F0.4]=00#0）。
3. 通信设置（[F9.0]）：默认值。
4. 通信辅助功能配置（[F9.3] = 0001）：本机为主站。

从机设置：

1. 频率输入通道：通信接口（[F0.1]=2）。
2. 运行命令通道：通信接口（[F0.4]=00#2）。图 9-3 基本接线图