

ATV630U40N4 施耐德变频器 壁挂式 4kW

产品名称	ATV630U40N4 施耐德变频器 壁挂式 4kW
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:变频器 ATV630:额定功率4kW 三相400V:50/60Hz
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ATV630U40N4 4kW

施耐德变频器

1.2. 适用范围

1.2.1. 适用产品

施耐德变频器公司的全系列变频器（施耐德变频器系列、C300系列，E350系列等），并可兼容其它部分品牌变频器的通

信协议。

1.2.2. 适用方式

- （1）变频器接入具备 RS485 总线的“单主多从”PC/PLC 控制网。
- （2）变频器接入具备 RS485/RS232(转换接口)的“点对点”方式的 PC/PLC 监控后台。

2. 总线结构及协议说明

2.1. 总线结构

(1) 接口方式

RS485 (RS232 可选 , 但需要电平转换)

(2) 传输方式

异步串行、半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据，而另一个只能接收数据。数据

在串行异步通信过程中，以报文的形式，一帧一帧发送。

(3) 拓扑方式

单主站系统，最多 32 个站，其中 1 个站为主机、31 个站为从机。从机地址的设定范围为 0 ~ 30, 31 (1FH)

为广播通信地址。网络中的从机地址必须是唯一的。点对点方式实际是作为单主多从拓扑方式的一个应用特例，

即只有一个从机的情况。