

杉木桩厂家 宣城顺发木业 上海杉木桩

产品名称	杉木桩厂家 宣城顺发木业 上海杉木桩
公司名称	宣城市顺发木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区孙埠镇余滩与上孙街交界处
联系电话	13637222707 13637222707

产品详情

杉木桩施工的关键点

- 1.杉木桩驳岸施工前，应先对杉木桩进行处理，比如：按设计图示尺寸对木桩的一头进行切削成尖锥状，以便于打入河岸的泥土中；或按湖岸的标高和水平面的标高，计算出木桩的长度，再进行截料、削尖。
- 2.木桩入土前，还应在入土的一端涂刷防腐剂，涂刷沥青（水柏油），或对整根木桩进行涂刷防火、防腐、防蛀的溶剂。选用耐腐蚀的杉木作为木桩的材料。
- 3.木桩驳岸在施打木桩前，还应对原有河岸的边缘进行整修，挖去一些泥土，修整原有河岸的泥土，杉木桩护岸，便于木桩的打入。如果原有的河岸边缘土质较送，河道杉木桩，可能会塌方，那么还应进行适当的加固处理。

杉木桩的体积计算是怎么计算的

- 1.检尺径自4~12cm的小径原木材积由公式

$$V=0.7854L\{D+0.45L+0.2\}^2 \div 10000 \text{ 确定}$$

2. 检尺径自14cm以上的原木材积由公式

$$V=0.7854L\{D+0.5L+0.005L^2+0.000125L \cdot (14-L)^2 \cdot (D-10) \}^2 \div 10000 \text{ 确定。}$$

两式中：V----材积，m³；L----检尺长，m；D----检尺径（小头直径），cm.

- 3.原木的检尺长、检尺径按144.2-84《原木检验尺寸检量》的规定检量。

4.检尺径4~6cm的原木材积数字保留四位小数，上海杉木桩，检尺径自8cm以上的原木材积数字，保留三位小

1.杉木桩在选择时如果大家不知道从何入手的话就要从生产厂家开始分析，好的厂家不仅加工原材料更好，而且技术也到位，从而产品才能符合大家使用，并且根据切割加工，杉木桩厂家，在精度上也能保证不同客户的要求。

2.杉木桩的选购从厂家分析是比较简单的，资质高的厂家无疑更具优势，所以往往也是更多客户青睐的对象，毕竟资质高也代表了市场口碑不错，从而生产的产品质量也会更好，不过还是要建议大家在选购时出发点要以质量为主，不能只看价格

杉木桩厂家-宣城顺发木业-上海杉木桩由宣城市顺发木业有限公司提供。宣城市顺发木业有限公司（www.whsfmy.cn）在原材这一领域倾注了无限的热忱和热情，宣城顺发木业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。