

# 乌鲁木齐液体换热器片清洗剂高质量价格

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 乌鲁木齐液体换热器片清洗剂高质量价格           |
| 公司名称 | 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司             |
| 价格   | 10.00/公斤                     |
| 规格参数 | 产品:除垢剂<br>型号:YL-03<br>PH:2.5 |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号       |
| 联系电话 | 0991-6092446 15299118776     |

## 产品详情

乌鲁木齐液体换热器片清洗剂高质量价格该产品能迅速清除各种锅炉受热面上的结灰、不仅免除清灰工作的麻烦；而且还能节约燃料百分之五以上，经多家使用，节能效果显著，用户普遍反映，确实是一种高效节能产品。锅炉受热面积灰一毫米厚，导热系数降低50倍左右，耗能严重，使用清灰剂可清除灰垢、恢复原设计功能，可节约燃料煤5—8%、油6—9%。减少大气灰尘和氮气化合物及二氧化硫的排放量、有利于环境保护。减轻司炉工清灰又脏又累的繁重劳动。清除了酸性结垢、减少锅炉腐蚀，延长使用寿命，确保安全生产。可用于工业锅炉、采暖锅炉、各种船舶，火管，锅炉等。也可用于燃油，燃气各种型号的锅炉清灰之用。打开锅炉进水口；本品1袋（10公斤）按10的比例稀释加入到锅炉内；

将水注满至高水位，等待2小时，使除垢剂溶液充分和水垢反应；打开排水口，排干清洗液；注入清水冲洗一遍，清洗除垢工作完成。【产品保证】食品级原料，对人体和锅炉没有作用。【专家建议】将水加热到50度左右，除垢效果更佳。建议半年清洗一次。【注意事项】如想看到产品与水垢清晰反应过程，请在清洗锅炉之前，找一个一次性透明塑料杯及你会看到水垢周围水泡，说明产品与水垢在发生反应，待1小时或2小时后你会看到水垢完全溶解在水中,水变浑浊。在清洗锅炉过程中，产品与水垢反应需要时间过程，当水垢还没完全溶解在水中时请尽量延长,至8-24小时。【保养重要性】锅炉停用后，外界空气会大量进入炉系统内。

炉体金属表面附着的水膜，与空气形成氧溶，达到饱和状态引起溶氧腐蚀，其腐蚀速度是运行时的十倍，再加上残留水垢，腐蚀性更加强烈。实践证明：产生严重腐蚀锅炉多次是停炉期间造成的，因此停用必须采取保养措施。从产品的使用到加盟商运营方案的策划和运作都有专业的售后服务部门为加盟商服务。锅炉经过长时间运行，不可避免的出现了水垢、锈蚀问题，经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后，在炉内发生一系列的物理、化学反应，终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”，是引起锅炉的主要原因，一是水垢的热导率要比锅炉钢板的小数十倍到数百倍，结垢后会使得受热面热交换情况恶化，增高排烟温度、降低锅炉热效率，浪费燃料。二是影响安全运行。

锅炉正常运行时，金属受热后很快将热量传递给锅水，两者温度差约为30 -100 。有水垢时，金属传

热受阻，因而温度急剧升高，强度显著下降，从而导致受压部件过热变形、鼓包甚至。三是破坏水循环。锅炉内结生水垢，由于传热不好，使蒸发量降低、减少锅炉出力。若水管内结垢，流通截面积减小，增加了水循环的流动阻力，严重时会将管子完全堵塞，破坏正常的水循环，造成爆管。四是缩短锅炉寿命。附在锅炉受热面上特别是受热面管内的水垢很难消除。除垢时需要经常停炉清洗，增加检修费用，经常采用机械与化学方法除垢会使受热面受到损伤，缩短锅炉的使用寿命。QS803锅炉除垢剂能快速、彻底的清除各类饮水锅炉、工业锅炉内结的各种污垢，终使锅炉内清洁干净。同时节省大量燃煤，减少环境污染，延长锅炉的使用寿命，适用材质：钢铁、不锈钢、铜、铝和钛材等各金属材料和各种塑料、橡胶、水泥、陶瓷等非金属材料。