

# 斯图加特有限公司 苏里奥插针 台湾苏里奥

产品名称	斯图加特有限公司 苏里奥插针 台湾苏里奥
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

## 产品详情

### TP系列-干式密封连接器

盐雾：根据EN60068-2-11，10 x (24h + 24h) 交替盐雾。

根据NFC93422，500h连续盐雾。

工作温度范围：-20 ° C至+ 70 ° C

配合耐压：30巴

未配合的耐压：5巴

TP系列连接器符合水生环境的至高安全标准。TP系列源自海洋青铜M系列，是高性能和高性价比之间的折衷。

镀镍黄铜外壳适用于优异的耐腐蚀性，苏里奥插针，高导电性和抗生物污染性。

盐雾：根据EN60068-2-11，10 x (24h + 24h) 交替盐雾。根据NFC93422，500h连续盐雾。工作温度范围：-20 ° C至+ 70 ° C配合耐压：30巴未配合的耐压：5巴

### SOURIAU苏里奥连接器UTG10PG

产品属性分类目录制造商系列零件状态类型电缆开口直径-外部外壳尺寸-插入螺纹尺寸电缆出口材料电镀屏蔽层颜色特征防护等级包括材料可燃性等级适用于/相关产品连接器，苏里奥SOURIAU连接器，互

连圆形连接器-后壳和电缆夹苏里·苏班克修剪Trio?活性后壳，电缆夹0.197英寸?0.531英寸（5.00毫米?13.50毫米）0.827英寸（21.00毫米）10PG9180°热塑性的----黑色电缆固定头，夹紧螺钉，垫圈IP65-防尘，防水7个-1个后盖，台湾苏里奥，1个电缆夹，1个电缆固定头，2个螺钉，2个垫圈--TrimTrio?UTG和UTP连接器

## 主要功能和优点

工作温度范围：-40 ° + 105 ° C

密封：IP65

标准：UL94V0和IEC

RoHS和REACH

## 描述

UTP系列是圆形塑料连接器，适用于工业应用。连接器符合主要的电气IEC和UL标准，以保证用户的安全条件，并且专为IP65密封级应用而设计。

UTP系列具有1/3卡口耦合系统，可让您快速连接到系统。

在UTP系列中，可选择多种布局，外壳和触点类型，您可以选择在相同的连接器信号和电源或铜和光学元件中进行混合。

UTP系列提供从后壳到盖子的完整配件目录，苏里奥法国，以提供完整的互连解决方案。

UTP连接器的使用与UTS和UTG系列完全兼容，使您可以在不进行工具或面板切割修改的情况下从一系列切换到另一系列。

现在，您的产品升级更容易，更快速，而且无需额外费用！

斯图加特有限公司(图)-苏里奥插针-台湾苏里奥由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司（[www.stugatt.com.cn](http://www.stugatt.com.cn)）是广东深圳,电力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在斯图加特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创斯图加特更加美好的未来。