

西安防火门 西安防火门品牌 乐乐门业

产品名称	西安防火门 西安防火门品牌 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件，西安防火门那么防火门标准有哪些？防火门的质量必须要符合国家标准，门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简，只需向商家要求提供产品的合格证明即可。防火门的安装必须要在规定的位置，西安防火门安装好之后的密封性要达到一定的标准，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm，其他缝隙不应大于3mm，并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃，西安防火门还要检验玻璃压条的密封已经稳定。合格的防火门是配有一套齐全的附件的，包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。西安防火门而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件，这会严重影响到防火或隔烟的效果，这是不可取的。

在哪种情况下使用常开或常闭防火门呢？

设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。也就是说，建筑公共部位（交通核）包括防烟楼梯间、消防电梯前室与合用前室等部位的防火门应为常开防火门，门厅疏散过道处设的防火门也应为常开防火门。

除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。也就是说，西安防火门，设计时除图纸中注明为常开防火门外，其它防火门都应是常闭防火门。这就要求设计人员在选用防火门时，若规范要求为常开防火门，必须在门窗表中注明，审查人员可据此进行审查。

防火门产品存在的主要问题

1.1 市场准入及产品身份的证明问题

目前，我国防火门产品实行型式认证制度，防火门产品的生产、销售之前需取得型式认可证书和相应的

产品检验报告，未取得型式认可证书或超出型式认可证书范围的产品不允许生产、销售。

但目前市场上有部分企业，存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况，产品质量无法保证。

部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌，或产品铭牌信息不全、材质不符，不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。

部分销售企业为取得利益较大化，委托不法企业假不实商标生产防火门产品，无任何产品正规来源手续，以低价进行销售，西安防火门定制，完全违反了我国的法律法规，其产品质量也基本无法达到规范要求。

1.2结构设计问题

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，部分企业的防火门产品在申请证书和型式检验过程中，尽可能的减少门扇的开孔数量和大小，增加门扇的厚度，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。

但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，西安防火门哪家好，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，改变了门扇上亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的严重降低。

1.3降低原材料标准

防火门在获证检验过程中，申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准，但在工程使用中，为降低成本，却故意选用标准较低的原材料。

如钢质防火门，门扇钢板国家标准低要求为0.8mm，西安防火门品牌，但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板；

门芯板的常用设计密度为360kg/m³，但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低；

木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料，但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标，阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符

建筑在工程设计过程中，已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求，但在产品选用安装过程中，由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致，使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误，导致疏散通道疏散能力的不足，造成了火灾隐患。

还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门，或常开式防火门设置不规范，增加了防火分隔失效的几率。

西安防火门-西安防火门品牌-乐乐门业(诚信商家)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)是陕西西安,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在乐乐门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创乐乐门业更加美好的未来。