

自粘防水卷材施工方案 自粘防水卷材 荣靖

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自粘防水卷材施工方案 自粘防水卷材 荣靖 |
| 公司名称 | 潍坊荣靖防水工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 15854480277 15854480277 |

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

防水卷材和配套胶粘剂应贮存在阴凉通风干燥的库房内，自粘防水卷材施工方案，并远离热源。属易燃品，在使用、贮存、运输中应注意防火。配套胶粘剂贮存期为一年，到后期经检验合格可使用。

- 1.基层应平整、干燥、清洁、不得有酥松、起砂、起皮现象。
- 2.施工前应将基层清扫干净，并铲除异物。
- 3.将防水卷材完全摊在基层上，以松弛片材的应力。用基层粘合胶按用量涂抹于基层和片材表面，待胶粘剂基本不粘手时，平整铺贴、压实。
- 4.在铺贴第二卷卷材时，应在第一卷重叠的边缘突出100mm，不涂基层粘合胶，按3的要求将片材铺贴在基层上，自粘防水卷材施工工艺，以此完成整个铺设工作。在铺设时，自粘防水卷材施工，决不能猛力拉紧防水卷材。
- 5.基层铺贴完成后，用专用溶剂擦洗搭接部位，充分干燥后用片材搭接胶涂于接缝两面，待胶充分干燥后，再涂第二遍，待胶干燥至不粘手后，用滚轴压平，压实。
- 6.施工时注意防火，地下室密闭施工现场须配备良好的通风设施方可施工。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚乙烯（PVC）防水

卷材、高分子丙纶防水卷材

防水施工季节也是不能忽视的。在华北地区冬季亦很冷，自粘防水卷材，水溶性涂料不能使用，胶粘剂在5℃时即会降低粘接性能，在零下的温度下更不能施工。设计时是夏天，施工时是三九，胶粘剂遇混凝土而冻凝，丧失粘合力。卷材接缝粘不住，致使施工失败，耽延工期，浪费材料。在东北夏天可以施工怕冷的防水材料，但到了严寒的冬季，这些竣工的防水层，经受不住冻胀冷缩的摧残，过早废败。设计时应注意了解选用材料的适应温度。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、(PVC)防水卷材、高分子丙纶防水卷材

防水卷材和配套胶粘剂应贮存在阴凉通风干燥的库房内，并远离热源。胶粘剂中含有溶剂，属易燃品，在使用、贮存、运输中应注意防火。配套胶粘剂贮存期为一年，到后期经检验合格可使用

自粘防水卷材施工方案-自粘防水卷材-荣靖(查看)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司(www.wfrongjing.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣靖——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：荣经理。