

桌面式适配器厂家 江苏桌面式适配器 飞杨LED防水驱动

产品名称	桌面式适配器厂家 江苏桌面式适配器 飞杨LED防水驱动
公司名称	飞杨电源技术(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新沙路安托山高新产业园9栋
联系电话	18602087818 18602087818

产品详情

在安规认证，桌面式适配器厂家，变压器温度超了2度左右时，可以用这个方法

57.跳线旁边有高压元件时，应要保持安全距离，特别是容易活动或歪斜的元件。

保证产品量产时的稳定性

58.输出大电解底部不得已要走跳线时，跳线应是低压或是地线，为防止过波峰焊电容，一般加套管。

设计的时候尽量避免电容底部走跳线，因为增加成本和隐患

59.高频开关管平贴PCB时，PCB另一面不要放芯片等敏感器件。

还有利于降低IC本身的功耗，是否可以提高IC的寿命无法验证，但稳定性应该更高。应用实例六：一种反激双路输出相对稳定的解决方案具有相对稳定输出的双路反激输出电路 这种电路一般应用于小功率电源。为了确保两个绕组的交叉调整率更好。我们需要注意一些问题。 在本实例中，一般我们设5V为采样反馈端.如果双路采样交叉调整率可能会更差，甚至不能单独空载和独立带载问题.此方法得以解决这一问题，此方法不太适合两组电压相差遥远的应用.会多占用变压器一脚.

有的时候只差2、3dB的时候换一个不同品牌会有惊喜。 EMI整改技巧之二

40.VCC上的整流二极管，这个对辐射影响也是很大的。 一个惨痛案例，一款过了EMI的产品，桌面式适配器生产，余量都有4dB以上，量产很多次了，其中有一次量产抽检EMI发现辐射超1dB左右，桌面式适配器价格，不良率有50%，经过层层排查、一个个元件对换。最终发现是VCC上的整流二极管引发的问题，江苏桌面式适配器，更换之前的管子（留低样品），余量有4dB。对不良管子分析，发现管子内部供应商做了镜像处理。 桌面式适配器厂家-江苏桌面式适配器-飞杨LED防水驱动由飞杨电源技术(深圳)有限公司提供。“插墙或桌面型开关电源适配器,铅酸电池充电器,LED电源等”就选飞杨电源技术(深圳)有限公司（www.flyingpower.com），公司位于：深圳市宝安区沙井新沙路安托山高新产业园9栋，多年来，飞杨电源坚持为客户提供好的服务，联系人：马晨。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。飞杨电源期待成为您的长期合作伙伴！

