

ABB电机，变频电机，上海大供应商（现货）

产品名称	ABB电机，变频电机，上海大供应商（现货）
公司名称	上海置林工贸发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 产品类型:三相异步电动机 型号:M2QA
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海奉贤区奉浦大道99号绿地智尊B726
联系电话	86 021 26599251 13917302930

产品详情

品牌	ABB	产品类型	三相异步电动机
型号	M2QA	极数	4极
额定功率	0.37-355kw	额定电压	380（V）
额定转速	1500（rpm）	应用范围	机械设备

1kw-90kw 2p 4p电机在s1工作制下，m2qa系列达到cemep-eu的ii级效率标准，具有较好的节能效果。宽电压设计高至690v且可应用于50hz和60hz电网。可靠的绕组采用进口最新技术的绝缘材料，可达到f级绝缘（b级-80k温升），确保了绕组的较长的寿命。强抗腐蚀保护电机经过抗环境腐蚀设计能够保持较长寿命。轴承具有较高承载能力配置深沟槽滚球轴承使得电机寿命大大延长。71-250mm中心高的铸铁电机配备终生免维护轴承，280-355mm的电机作为标准配置装有注油孔。低噪音水平通过优化电磁及电气设计，改善冷却系统，及结构优化保证m2qa系列总体较低噪音水平。额外的绕组保护根据客户要求可加装ptc热敏电阻，热敏开关和防冷凝加热带等绕组保护附件。2.机械设计全封闭自扇冷设计，ip55防护等级及重负载设计，同时采用强抗腐蚀铸铁材料使得m2qa系列电机可以适应各种环境。电机的机械结构非常坚固，280-355mm中心高的电机标准配置排水孔及塞子。灵活的引出线方向。电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧、右侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。电机针对不同环境及应用要求有多种可选配置，如更高的防护等级，绝缘水平，防尘保护，密封圈，防雨装置等等。3.型号说明m2qa 112 m 2 am2qa--型号标记

112--机座号（以转轴中心高mm表示）m--机座长度 2--极数 a--铁芯长度 使用条件海拔不超过1000m环境空气温度随季节而变化，但不超过+40 电压、频率及工作方式工作电压：220-240v 380-420v 440-480v 660-690v额定频率：50/60hz工作方式：连续（s1）绝缘等级：f订货须知订货时请详细说明电机型号、功率、极数、电压、频率、接法、安装结构形式等。选型时，应根据负载和其他使用要求对照样本选用。如有特殊要求，如左出线、右出线、双出轴、其他绝缘等级可作为特殊要求订货。