

# 聚氯乙烯建筑防水油膏

产品名称	聚氯乙烯建筑防水油膏
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 聚氯乙烯建筑防水油膏

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强的新型建筑防水材料。它具有耐热度高，低温柔性，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，适宜加热施工凝固快的优点。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的，可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

### 性能及优点

- 1》有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚;寒冬有弹性，适用温度范围-20-80，使用限十以上不老化。
- 2》有良好的粘结、延伸性能，适应屋面基层因热胀冷缩、振动及沉降等原因而引起的变化。
- 3》抗老化，有一定的耐酸碱、耐油性能。

### 施工范围

- 1》蔽缝防水:供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防漏的作用。
- 2》涂膜防渗:涂刷干屋面，可代油毡防水;涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3》公路，桥梁填缝补漏专用。

## 施工方法

1. 基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。
2. 用速化炉热熔本品，充分熔化后进行施工。
3. 灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。
4. 熔化时必须掌握好温度(不大于160 ° c)，防止烧焦而报废材料。