

# 西门子电机，上海置林工贸发展有限公司（大库存

产品名称	西门子电机，上海置林工贸发展有限公司（大库存
公司名称	上海置林工贸发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SIEMENS/西门子 产品类型:三相异步电动机 型号:1LGO
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海奉贤区奉浦大道99号绿地智尊B726
联系电话	86 021 26599251 13917302930

## 产品详情

品牌	SIEMENS/西门子	产品类型	三相异步电动机
型号	1LGO	极数	4极
额定功率	0.55KW-315KW	额定电压	220/380/660 ( V )
额定转速	1500 ( rpm )	产品认证	CCC
应用范围	机械设备		

· 1lg0系列电机	
西门子电机_总概况	
<p>低压电动机的制造技术表明了我们丰富的专利知识不管你的驱动问题是大还是小，我们将和你一起尽力尽心提供最合适的解决方案。</p> <p>无论需要驱动什么对象, 对任何一个驱动系统来说, 选用西门子电动机都是正确的决策而且, 无论您的驱动问题有多大或者有多小, 我们都将尽自己的最大努力, 和您一起为您提供最佳的解决方案. 我们生产的电动机的优点是:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有的分支机构提供最佳的驱动问题解决办法. • 我们的高端技术在世界范围内享有盛名 • 结构简单, 坚固耐用的各种部件, 保证使用寿命长. • 电动机的质量符合 " din en iso 9001 " 标准 • 符合德国(din/vde) 和国际 (iec/en) 标准 • 使用的是与环境协调相容的材料 • 生产工艺不会对环境造成损害. • 由于有遍布全球的服务网络, 近在咫尺就可以为您提供高质量的咨询服务.</li> </ul>	
1lg0系列电机介绍	

灵活出线：接线盒4 \* 90度方向旋转，客户可任意指定，只需要在定货时注明即可。外型美观：散热筋成水平垂直分布，端盖接线盒均为全新设计，外型美观别致，表面喷砂处理光洁度高，颜色全球统一，同时散热性能优良。牢固的零部件连接：执行西门子电机组装标准，模块化设计，模块化安装，提高零部件连接可靠性，大大降低了安装调试时间，缩短了交货期。高性能防护等级：所有电机均采用ip55防护等级进行设计，他们可用与户外或者含尘潮湿的环境中，用户不需要增加额外装置不影响正常使用。并且还可按照用户要求提供更高的防护等级。提高绝缘性能，增加了电机使用寿命：所有标准电机均采用f级绝缘系统，并按照b级绝缘进行考核，增加了电机运行的可靠性，提高了电机寿命，并可按照用户要求提供更高的绝缘等级。

优良的转子加工工艺：每个转子加工完成后，都会做好妥善防护，并刷涂防护涂料。

选用高性能轴承及润滑油脂：轴承选用名牌厂家，并按照西门子要求定做，油脂选用esso unirex n3新型润滑油脂，耐高温不易挥发，保证关键部件连续长期可靠的运行；宽电压，宽频：实际使用电压可以在额定电压的5%范围内波动，不影响电机的正常使用，完全符合国内电压波动实际情况，并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率（220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz）

过载倍数：所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计. 润滑周期：西门子所有标准电机在正常使用情况下使用80-280机座号两极电机20000小时免加油，四级电机40000小时免加油，大功率两极电机2000-3000小时免加油，四极电机4000-6000小时免加油。

变频使用：所有西门子电机均适合变频供电使用，其转矩特性经测试通过