

聚氨酯防水密封胶价格

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 聚氨酯防水密封胶价格 |
| 公司名称 | 衡水一博工程橡胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄 |
| 联系电话 | 15030826464 |

产品详情

聚氨酯防水密封胶价格

遇水膨胀止水胶优点：

止水效果好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀止水的双重密封止水机理，**能抗1.5Mpa的水压；

耐久性强：质量变化率低，止水胶结构中含尿烷联结链，在使用期间不会造成膨胀元流失，在常温下，使用超过100；

施工便捷：单组份胶状物，可使用标准嵌缝胶施工*；

密贴性好：不论基面是否潮湿、光滑或粗糙，都能牢固地粘贴在混凝土表面，而且对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等都有很强的粘附性；

有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌；

环保：具有良好的耐化学品性能，可以耐盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品；可与饮水接触、安全、无毒，属环保型产品。

其它性能：耐磨性能好、耐油性好、机械强度大。

聚氨酯防水密封胶的施工方法

单组份聚氨酯防水密封胶的广泛应用，常用的比如在建筑上、桥梁工程中，等等其他环境下，那么关于单组份聚氨酯密封胶的主要施工方法，大家具体了解多少呢？

一、施工缝的切割：用切割机按设计规划切好施工缝，用吹风机、毛刷、等工具将缝内灰尘杂物清除，

并充分晾置干燥；

二、衬垫材料铺设：在施工缝内铺设比施工缝略大的聚乙烯泡沫条，深度按施工情况而定；

三、施工：将道路聚氨酯密封胶装入灌缝设备内，将出胶管深入施工缝底部将灌缝胶注入施工缝内；

四、预留空隙：因施工缝会随温度变化而伸缩，因此，聚氨酯密封胶施工后表面应低于路面，夏季为2-3 mm，冬季1-2mm.；

五、聚氨酯防水密封胶养护至失粘时间，夏季约为6小时，冬季约为12小时。

六、聚氨酯防水密封胶进行储存时也需要注意：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存于温度5~25℃、湿度 50%RH的环境中，禁止储存于温度高于30℃ 或湿度大于80%RH的环境中。