

网旗POE交换机 WQP1208G

产品名称	网旗POE交换机 WQP1208G
公司名称	河北宏昌网络科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	网旗云科:国标POE供电
公司地址	石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园10-1023号(注册地址)
联系电话	13832342353 15303318593

产品详情

WQP1208G POE供电交换机，8个10/100/1000M POE供电口，同时支持IEEE802.3af（供电功率15.4W）和IEEE802.3at（供电功率30W），大输出：150W，内置4KV防雷，适用于：安防监控、无线覆盖等场景。

产品名称	千兆8口POE交换机
产品型号	WQP1208G
端口定义	8x 10/100/1000MPOE口
网络协议	IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 IEEE 802.3i 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3x 流量控制
传输速率	以太网10Mbps半双工，20Mbps全双工 快速以太网100Mbps半双工，200Mbps全双工千兆以太网2000Mbps全双工
网络传输介质	10Base-T: 2对3类（Cat3）或以上UTP/STP（100m） 100Base-TX: 2对5类（Cat5）或以上UTP/STP（100m） 1000Base-T: 4对超5类（Cat5e）或以上UTP/STP（100m）

性能规范	背板带宽: 16Gbps 包转发率:148800pps/每口 MAC地址表: 8K
转发模式	存储转发
POE标准	45+ 78- 非标直供电网口输出电压可选 单口大 : 15.4 W (IEEE 802.3af) 单口大 : 30 W (IEEE 802.3at) 整机功耗 : 150W
输入电源	DC 12V/8A ,24V/4A ,48V/3A
工作环境	工作温度 : -20 ~ 55 存储温度 : -40 ~ 75 工作湿度 : 10% ~ 90% RH不凝结 存储湿度 : 5% ~ 90% RH不凝结
物理结构	产品尺寸 (L*W*H) : 141mm*72mm*26mm 包装尺寸 (L*W*H) : 198mm*119mm*95mm 产品重量 : 0.29kg 包装重量 : 0.80kg
包装清单	1.POE交换机 : 1台 2.说明书 : 1PCS 3.合格证 : 1PCS 4.保修卡 : 1PCS
平均无故障时间	100,000小时
质保	1年