

# 发泡树脂防撞阻燃软包广受顾客喜爱

产品名称	发泡树脂防撞阻燃软包广受顾客喜爱
公司名称	新乡市卫滨区福喜多幕墙材料制造厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	卫滨区人民西路406号
联系电话	15617101050

## 产品详情

近年来，选用防水不起层的光感皮革生产的软包反常火爆，震撼了工装职业。一个软包产品是否受欢迎，首要要看软包产品是否满足顾客需求，从现在家装需求来看，福喜多发泡树脂软包由于环保的特性满足了现代人的需求而广受顾客喜欢，发泡树脂软包具有装修、保温、阻燃、环保、防水、轻体、耐酸碱、分子稳定、高弹抗冲击、安装简洁等特点。成为室内装修首选的装修防撞吸音材料。传统的详细询问室墙面装修，由于材料太多太乱，业主在选购的时分很难下手，托付装修师傅买又担忧买到冒充伪劣产品，而运用福喜多发泡树脂软包则完全不用担忧这个问题。安装完结之后的作用一眼便知，业主只需留心缝隙程度、造型工艺的处理、整体图画的漂亮度以及一些小的细节处即可，由于是模块化拼接，发泡树脂防撞阻燃软包缝隙程度可以很清楚地展示工人测量以及板材切开的准确度、是否浪费材料。一般墙面软包装修板吸声材料的低频吸声功能差是普遍规律，一种改进的方法是将整块的吸声材料切开成尖劈形状，当声波传抵达尖劈状材料时，从尖部到基部，空气与材料的比例逐步改变，也即声阻抗逐步改变，声波传达就超出墙面软包装修板有效厚度的约束，抵达材料的基部，然后可改进低频吸声功能。吸声频率特性仍类似，最大吸声系数的频率 $f_0$ 对应的波长大约为尖劈吸声结构长度 $t$ 的4倍。例如要使100hz以上频率都有很高的吸声系数，吸声尖劈的长度约为87cm左右。发泡树脂防撞阻燃软包当然这样的吸声结构一般不宜用于室内装修，首要用于声学场所。福喜多具有雄厚的技术实力和丰厚的造型设计经验，具有现代化软包生产专利设备和大批从事详细询问室软包研制开发的高级技术人才。秉承“诚信为本，创造精华”的企业宗旨，以高端的原创技术，完善的办理体系和精锐的办理队伍不断开拓出大中类型的系列软包，供给给人们更广泛的挑选空间，对软包职业的前进和发展起到了推进作用，发泡树脂防撞阻燃软包一同提升了福喜多详细询问室软包的产品皮质及品牌定位，打造了以福喜多装修文化为中心的营销理念。