

注条机 硅胶专用注塑机 智谟晖

产品名称	注条机 硅胶专用注塑机 智谟晖
公司名称	上海智谟晖电工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:硅胶专用注塑机 品牌:智谟晖 型号: 30mm
公司地址	青浦区白鹤镇鹤联村鹤星1号
联系电话	86 021 39806035/39806045 13818437629

产品详情

种类	硅胶专用注塑机	品牌	智谟晖
型号	30mm	射胶量	30KG/HR (g)
合模力	0 0 (kN)	开模行程	0 0 (mm)

1、适应押出机材料：pvc等，塑化程度100%，滑轮式，可前后移动以方便与另一台主机机关对中；

2、最大押出量：30kg/hr；

3、螺杆-----舟山金海螺；

a、特点：采用现代最新技术 - - - 加拿大技术设计，材料采用 3 8 cmala,

全牙氮化处理，表面硬化处理，其特性具有挤出量大、塑化好，所出电线表面光泽度高；

b、螺杆直径： 30mm；

c、螺杆直径比； 2 5 : 1 ；

d、螺杆转速范围： 0 - 1 0 0 r p m ；

e、配螺杆顶出装置。

4、螺缸-----舟山金海螺；

a、采用 3 8 cmala，氮化处理，缸内精密研磨，螺缸内表面的硬度高于螺杆的螺纹有硬度 r 2 - r 3 度。

b、螺筒直径： 30mm；

5、齿轮箱：仿意大利型-----江阴克威产

a、箱体材料：铸钢

b、齿轮材料：高铬合金钢；

c、齿面处理：采用高周波硬化处理，并经精密研磨、具有磨损、低噪声之特性。

6、机关夹：采用双边抱夹，上下丝杆锁紧，只需操作一个手柄，就能轻松的夹紧和松开。

7 加热及冷却：整机五段加热。

a、机身：二段加热；

b、机头：两段加热；

c、机劲：一段加热；

d、冷却：二段冷却，配离心式风机；

e、控制：加热器配合二台冷却吹风机交替进行加热和冷却，温度可以在 0 - 399 c 范围内全自己调节，当实际温度高于设定温度时，电脑自动切断加热组件之电源，同时接通冷却吹风机电源。

8、吸料机及干燥料斗 - - - - - 台湾信易牌

a、干燥机：s h d - 2 5 型，容量 2 5 kg，具有无料之报警之功能；

b、吸料机：s a l - 3 0 0 型，吸料量 3 0 0 kg/h;

9、动力：7.5 k w 交流电机 + 变频器控制

a、7.5 k w 交流电机 - - - - - 西门子

b、1 0 h p 变频器 - - - - - 日本安川