

单绞机,成缆机 智谟晖 1000mm

产品名称	单绞机,成缆机 智谟晖 1000mm
公司名称	上海智谟晖电工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:智谟晖 型号: 1000mm 电源电压:220v
公司地址	青浦区白鹤镇鹤联村鹤星1号
联系电话	86 021 39806035/39806045 13818437629

产品详情

品牌	智谟晖	型号	1000mm
电源电压	220v	主轴方向	左右任意选择
适用线径	0.6-5.0 (mm)		

用途

用于：计算机电缆、橡套电缆、kvvrp、kvvr、rv
等控制电缆的绞合和包带，若与退扭机联动使用，适合各种数据电缆成缆及包带用。

工作参数

适用芯线： 0.6mm- 5.0mm。

绞合外径： 20mm。

供线盘径： 400- 630（具体尺寸配合厂方现品）。

收线盘径： 1000（具体尺寸配合厂方现品）。

绕包带机转速：3000转/分。

成缆机转速：动平衡旋转速500转/分，正常工作转速400转/分。

绞向：左、右“s”、“z”可转换选择。

设备组成

400- 630共用卧式双排放线架(14头)1台。

眼模集合架1台。

中心绕包包带机2台。

直放包带机（选配）1台。

成缆机1台。

设备配置及相关品牌

包带部分

1. 马达:三相380v 2.2kw

2. 变频器：3hp

3. 包带张力：0.6kg电磁单轴磁粉刹车器。

4. 包带制动：2.5电磁刹车。

b . 成缆部分

1 . 主马达：三相380v11kw。

2 . 主变频器：15hp。

3 . 主刹车：10kg气动碟式制动器。

4. 引取马达：三相380v7.5kw。

5. 引取变频器：10hp

6. 收线张力：10kg气动离合器。

7. 线盘升降：电动升降。

8. 排线：双向丝杆排线。

c. 电气主控制箱

1. 人机介面操作，绞距、速度、记米可随时记录显示并设定，并具备常见故障显示，双色5.7英寸；人机介面mt-506t；日本三菱扩展模块fx2n-20a；

2. 包带与成缆机可单动，也可联动操作。

3. plc可编程序控制器，规格型号：三菱fx1n-40mr；

4. 旋转编码器，规格型号：日本莱茵cb-2000hc；

5. 记米型式：外部记米，触摸屏上显示；

6. 断线式记米到位报警停机；

7. 安全操作限位；

8. 收线张力:10kg气动离合器.

d. 气压控制回路功能

总气压设定。

总气压复位归零。

框架刹车气压设定

收线刹车气压设定。

收线张力气压设定。

五、整机特性

.对称转体设计，因而转速高，其生产效率计算方式如下：

出线速度 = 主机转速/分 × 绞距，若转速为400转，绞距为100mm，则每分钟出线速度为40米，因而在同等条件下，该机生产效率是其他同类机组的1.5倍以上。

2. 采用先进的可编程序数字化及气动控制系统，因而操作自动化程度高，故障率低